

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|



НОВИНКА

Турбо-сегментный. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для «сухой» и «влажной» резки кирпича, бетона, армированного бетона, мрамора, гранита и других твердых материалов. Сегментная алмазная режущая кромка, с «турбо» профилем высотой 10 мм, увеличивает скорость реза и способствует более эффективному удалению отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

| | | |
|--------|---------------------------------|---------|
| 37221M | 115 x 2,0 x 10 x 22,2/20 мм | 100/200 |
| 37222M | 125 x 2,0 x 10 x 22,2/20 мм | 50/100 |
| 37223M | 150 x 2,3-2,4 x 10 x 22,2/20 мм | 50/100 |
| 37224M | 180 x 2,5-2,6 x 10 x 22,2/20 мм | 25/50 |
| 37225M | 230 x 2,7-2,8 x 10 x 22,2/20 мм | 50 |



По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 3 зуба с карбидными вставками. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: блистер.



| | | |
|--------|--|--------|
| 37614M | 125 x 1,4 x 22,2/20 мм, (3Т маленький зуб) 12200 об/мин | 50/100 |
| 37615M | 125 x 1,8 x 22,2/20 мм, (3Т большой зуб) 12200 об/мин | 50/100 |

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО БЕТОНУ



НОВИНКА

Для бензорезов и шваренрезчиков. Для «сухой» и «влажной» резки бетона, армированного бетона, камня, тротуарной плитки. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|--------|-------------------------|----|
| 37331M | 350 x 3,2 x 7 x 25,4 мм | 10 |
| 37333M | 450 x 3,6 x 7 x 25,4 мм | 5 |
| 37334M | 500 x 3,8 x 7 x 25,4 мм | 5 |



По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 6 зубьев с карбидными вставками. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: блистер.

| | | |
|--------|---------------------------------------|----|
| 37618M | 230 x 22,2/20 мм (6Т), 6600 об/мин | 25 |
|--------|---------------------------------------|----|

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО АСФАЛЬТУ



НОВИНКА

Для бензорезов и шваренрезчиков. Для сухой и влажной резки асфальта, асфальтобетона, тротуарной плитки. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

| | | |
|--------|-------------------------|----|
| 37335M | 350 x 3,2 x 7 x 25,4 мм | 10 |
|--------|-------------------------|----|



НОВИНКА

По дереву, для УШМ. 24 зуба с напайками, направленными в две стороны. Всего 48 напайек, что обеспечивает чистый рез и двойной ресурс. Посадочный диаметр 22,2 мм. Переходные кольца 22,2/20 и 22,2/16 мм. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками.

| | | |
|--------|--|-----|
| 37620M | 125 x 22,2 мм, по 24 зуба в две стороны + 2 кольца 22,2/20 и 22,2/16 | 100 |
|--------|--|-----|

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ



НОВИНКА

Сегментный. Для использования с УШМ для резки металла. Повышенный ресурс, безопасность, меньше искр и запаха по сравнению с бакелитовыми дисками. Сегментная режущая кромка обеспечивает охлаждение диска в процессе работы, предотвращая его перегрев. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

| | | |
|--------|--------|--------|
| 37602M | 125 мм | 10/100 |
|--------|--------|--------|



НОВИНКА

По дереву. Зубья из твердого сплава ВК8 (карбид вольфрама). Корпус из легированной высокоуглеродистой стали. Угол атаки +15°. Упаковка: блистер.

| | | |
|--------|----------------------------------|--------|
| 37650M | 130 x 16 x 40Т | 50/100 |
| 37651M | 140 x 20 x 24Т + кольцо 20/16 мм | 50/100 |
| 37652M | 140 x 20 x 40Т + кольцо 20/16 мм | 50/100 |
| 37653M | 150 x 20 x 40Т + кольцо 20/16 мм | 50/100 |
| 37655M | 160 x 20 x 24Т + кольцо 20/16 мм | 50/100 |
| 37656M | 160 x 20 x 40Т + кольцо 20/16 мм | 50/100 |
| 37657M | 165 x 30 x 24Т + кольцо 30/20 мм | 50/100 |

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ДЛЯ УШМ



НОВИНКА

По дереву, для УШМ. Быстрый рез. Без карбидных напайек. Полностью закален. Материал: термообработанная инструментальная сталь.

| | | |
|--------|------------------|-----|
| 37610M | 125 мм, 6 зубьев | 100 |
|--------|------------------|-----|



НОВИНКА

По дереву, для УШМ. 12 зубьев специальной формы для стабильной работы и чистого реза. Посадочный диаметр 22,2 мм. Переходные кольца 22,2/20 и 22,2/16 мм. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками.

| | | |
|--------|---|-----|
| 37612M | 125 x 22,2 мм, 12 зубьев + 2 кольца 22,2/20 и 22,2/16 мм | 100 |
|--------|---|-----|

**РУЧНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ**

05920M

- С регулировкой силы разбрасывания.
- Для нанесения строительных смесей и краски при проведении строительных работ.

См. на стр. 253