

VG
VG M32 EXI BL
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Полиамидные кабельные вводы, подходящие для использования во взрывоопасных зонах Ex e (повышенная безопасность) и Ex i (искробезопасность). Они прошли испытание в соответствии с действующими нормами и стандартом EN 60079-0:2009, а также имеют сертификат IECEx в дополнение к сертификату ATEX.

Общие данные заказа

Тип	VG M32 EXI BL
Номер для заказа	1461080000
Исполнение	Кабельный ввод, Полиамид, RAL 5012, Резьба (наружная): M 32
GTIN (EAN)	4050118267211
Норма упаковки (VPE)	10 штук

VG
VG M32 EXI BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	40,7 g
-------------	--------

Сертификация кабельных вводов

Сертификат на кабельный ввод	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
------------------------------	---------------------------------------

Общие данные

Вид взрывозащиты	Взрывозащита Ex i	Вид защиты с GWDR	IP 66, IP 68
Длина резьбы	15 mm	Кабельный ввод	Метрический
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Материал	Полиамид
Наружный диаметр кабеля, макс.	25 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	18 mm
Размер под ключ 1	42 mm	Размер под ключ 2	42 mm
Резьба (наружная)	M 32	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Ударопрочность	4 J ATEX-Версия
Указания по установке	См инструкции по сборке	Уплотненная вставка	CR
Цветовой код	RAL 5012	Шаг резьбы	1,5 mm

Классификация

eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-34

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------