



**KRAFTOOL**  
PROFESSIONAL

Профессиональные отвертки X-Drive и X-Drive Electro.

- Кованый особопропрочный хромомолибденовый стержень
- Высокоточные шлицы всех необходимых размеров
- Маслбензостойкая эргономичная рукоятка
- Высочайший ресурс для длительных интенсивных нагрузок



## Отвертки диэлектрические

**X-Drive**  
**ELECTRO**

Шлиц	Длина, мм	Артикул
SL2,5 x 0,4	75	250083-2.5-075
SL4,0 x 0,8	100	250083-4.0-100
SL5,5 x 1,0	125	250083-5.5-125
SL6,5 x 1,2	150	250083-6.5-150
SL8,0 x 1,2	175	250083-8.0-175
PH0	60	250084-0-060
PH1	80	250084-1-080
PH2	100	250084-2-100
PH3	150	250084-3-150

**NSS** – система насечек предотвращает выскальзывание шлица из крепежа, исключая повреждение шлица и поверхностей



**SlimFit** – технология ковки обеспечивает сверхтонкому стержню максимальную прочность при возможности работы в труднодоступных местах



Намагниченный шлиц с высокой силой удержания крепежа



Стержень из хром-молибденовой стали полностью закален для интенсивных нагрузок



Маслобензостойкая противоскользящая рукоятка

Каждая единица продукции прошла тестирование на пробой 10000В и допущена к использованию в электроустановках до 1000В

**ELECTRO**  
**1000V**

Сертифицированный диэлектрический инструмент полностью соответствует требованиям ГОСТ и VDE стандартов



Бесшовный ударопрочный затыльник для комфортной работы

Зона для быстрого и точного вращения

Зона для приложения максимального крутящего момента

Отверстие в рукоятке для хранения или установки рычага

