

Технические данные продукта **GSL000642**

Характеристики

Описание

| | |
|------------------------------|--|
| Диапазон | Glossa |
| Тип изделия или компонента | Одна розетка |
| Представление устройства | Механизм в сборе |
| Описание стандарта розетки | Боковой вывод заземления |
| Конфигурация полюсов розеток | 2P + E |
| Оттенок цвета | Pearl |
| Сегмент рынка | Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия |

Дополнительно

| | |
|-------------------------------------|---|
| Монтаж устройства | Утопленная |
| Номинальный ток | 16 А |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V пер. ток |
| Монтаж | Лапками Винтами |
| Материал | PC + ASA глянцева |
| Тип клемм | Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий |
| Высота | 82 мм |
| Ширина | 82 мм |
| Глубина | 40 мм |
| Глубина встраивания | 28 мм |
| Масса продукта | 0.086 кг |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-------------------|----------------|
| степень защиты IP | IP20 |
| сертификация | EAC |
| стандарты | TP TC 004/2011 |