

4.20 x 55 - 10 pcs | Сверла по металлу HSS-G - двухсторонние



- Материал изготовления: высокопрочная сталь
- Геометрия сверла: заточка в соответствии с DIN1412 C. Угол заточки: 135°. Допуск: h8.
- Угол шнека: сверла типа N со стандартным углом наклона канавки 20-30°
- Правые режущие кромки. Покрытие / цвет: полированное серебро.
- Угол режущей кромки 135 градусов для лучшей центровки.
- Использование сверла с двух сторон.
- Благодаря небольшой длине, сверло может быть использовано на больших оборотах.

| | |
|--------------------------|---|
| Артикул | 4932352229 |
| Диаметр (мм) | 4.2 |
| Кол-во в упаковке | 10 |
| Общая длина (мм) | 55 |
| Рабочая длина (мм) | 14 |
| Стандартная комплектация | BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R |