



Масла для 2-тактных двигателей

Компания ЗУБР представляет новую линейку масел для 2-тактных двигателей, специально созданных для садовой техники: бензопилы, бензотриммеры, мотобуры

- Защищает двигатель от износа
- Низкий уровень дыма
- Низкая зольность



Масло для 2-тактных двигателей



ЗУБР EXTRA

- Превосходная смешиваемость с бензином
- Не допускает преждевременного засорения свечи зажигания
- Предотвращает калильное зажигание
- Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей)
- Наличие красителя в масле помогает отличить готовую смесь от чистого топлива, что предотвращает аварийные ситуации и разрушение двигателя

МИНЕРАЛЬНОЕ

Минеральное масло класса API TC, JASO FB с добавлением антифрикционных присадок образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях и защищает детали двигателя от коррозии. Идеально подходит для использования в летнее время года.

Применение Бензопилы, бензотриммеры, мотобуры

Классификация **API TC, JASO FB**

Температура применения -20 ... +35 °C

Объем, л 1

Артикул 70600-1



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Универсальное полусинтетическое масло соответствует требованию стандартов API TC, JASO FD, отличается высокими экологическими показателями и антинагарными свойствами благодаря бездымному горению смеси, поэтому особенно рекомендуется для круглогодичного применения.

Бензопилы, бензотриммеры, мотобуры

API TC, JASO FD

-30 ... +35 °C

1

70601-1



Внимание! Соблюдайте пропорции смешивания масла с топливом строго в соответствии с рекомендациями производителей техники.



ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

	МИНЕРАЛЬНОЕ	ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
Применение	Бензопилы, бензотриммеры, мотобуры	
Классификация	API TC, JASO FB	API TC, JASO FD
Температура применения	-20... +35 °C	-30... +35 °C
Объем, л	1	1
Артикул	70600-1	70601-1

ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

	МИНЕРАЛЬНОЕ		ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ		
Применение	Газонокосилки		Генераторы, мотоблоки, газонокосилки		
Классификация	SAE 30	SAE 30	SAE 10W-30	SAE 10W-40	SAE 15W-30
Температура применения	-5... +35 °C	-5... +35 °C	-25... +30 °C	-25... +40 °C	-35... +30 °C
Объем, л	0.6	1	1	1	1
Артикул	70613-06	70613-1	70610-1	70611-1	70612-1

ДЛЯ СМАЗКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ И ШИН

	МИНЕРАЛЬНОЕ		ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
Применение	Бензопилы, электропилы		Бензопилы, электропилы
Классификация	-	-	-
Температура применения	-20... +35 °C	-20... +35 °C	-30... +35 °C
Объем, л	1	5	1
Артикул	70620-1	70620-5	70621-1

ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

	МИНЕРАЛЬНОЕ
Применение	Компрессоры с масляным типом смазки
Классификация	ISO VG 100, DIN 51506 VDL
Температура применения	-25... +220 °C
Объем, л	1
Артикул	70630-1