



Масло для смазки пильных цепей и шин

Компания ЗУБР представляет новую линейку масел для смазки всех типов пильных цепей и защиты от трения в местах соприкосновения цепи с направляющей шиной и звездочкой

- Высокая смазочная способность
- Улучшенные антикоррозионные свойства
- Увеличивает срок службы шины и цепи



Масло для смазки пильных цепей и шин



- Высокая адгезия к подвижным деталям
- Улучшенные противозадирные и антизаклинивающие свойства
- Эффективное снижение температуры в зоне трения
- Увеличение ресурса цепи и шины
- Экономичный расход



МИНЕРАЛЬНОЕ

Масло на основе высокоочищенных минеральных масел с добавлением антикоррозионных присадок обеспечивает снижение температуры в зоне трения, удаление опилок и грязи

| | | |
|------------------------|------------------------|---------|
| Применение | Бензопилы, электропилы | |
| Температура применения | -20... +35 °C | |
| Объем, л | 1 | 5 |
| Артикул | 70620-1 | 70620-5 |



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Всесезонное полусинтетическое масло сохраняет текучесть и отличное сцепление со смазываемой поверхностью даже при низкой температуре

| | |
|------------------------|------------------------|
| Применение | Бензопилы, электропилы |
| Температура применения | -30... +35 °C |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 70621-1 |



ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

| | МИНЕРАЛЬНОЕ | ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Применение | Бензопилы, бензотриммеры, мотобуры | |
| Классификация | API TC, JASO FB | API TC, JASO FD |
| Температура применения | -20... +35 °C | -30... +35 °C |
| Объем, л | 1 | 1 |
| Артикул | 70600-1 | 70601-1 |

ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

| | МИНЕРАЛЬНОЕ | | ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Применение | Газонокосилки | | Генераторы, мотоблоки, газонокосилки | | |
| Классификация | SAE 30 | SAE 30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-40 | SAE 15W-30 |
| Температура применения | -5... +35 °C | -5... +35 °C | -25... +30 °C | -25... +40 °C | -35... +30 °C |
| Объем, л | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Артикул | 70613-06 | 70613-1 | 70610-1 | 70611-1 | 70612-1 |

ДЛЯ СМАЗКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ И ШИН

| | МИНЕРАЛЬНОЕ | | ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ |
|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Применение | Бензопилы, электропилы | | Бензопилы, электропилы |
| Классификация | - | - | - |
| Температура применения | -20... +35 °C | -20... +35 °C | -30... +35 °C |
| Объем, л | 1 | 5 | 1 |
| Артикул | 70620-1 | 70620-5 | 70621-1 |

ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

| | МИНЕРАЛЬНОЕ |
|------------------------|-------------------------------------|
| Применение | Компрессоры с масляным типом смазки |
| Классификация | ISO VG 100, DIN 51506 VDL |
| Температура применения | -25... +220 °C |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 70630-1 |