


## Светильники светодиодные пылевлагозащищенные

## Светильники светодиодные пылевлагозащищенные **РВН-РС**











Светодиодные светильники **PBH-PC јати** Мау предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных, складских помещений, гаражей, подъездов, лестничных пролетов, коридоров, а также иных помещений с повышенной запыленностью и влажностью. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

Встроенный драйвер входит в комплект поставки.


## Технические характеристики


- Источник света: светодиоды SMD2835
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Цветовая температура: 4000К
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: АС 200–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,5
- Класс защиты от поражения эл.током: ІІ
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: -20...+45 °C
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года





PBH-PC-0A





Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Материал корпуса	Световой поток, лм	Исполнениие	Размеры, А×В×Н, мм	Вес, кг	Упак., шт.
1024565	4690601024565	PBH-PC-OA 8w 4000K WHITE IP65	8	полипропилен	600	овал	188×128×62	0,120	1/10
1024602A	4690601024602	PBH-PC-OA 12w 4000K WHITE IP65	12	полипропилен	900	овал	188×128×62	0,135	1/10
1024589	4690601024589	PBH-PC-RA 8w 4000K WHITE IP65	8	полипропилен	600	круг	Ø170×76	0,165	1/10
1024626A	4690601024626	PBH-PC-RA 12w 4000K WHITE IP65	12	полипропилен	900	круг	Ø170×76	0,175	1/10
5017238	4895205017238	PBH-PC-RA 18w 4000K WHITE IP65	18	полипропилен	1 350	круг	Ø220×88	0,270	1/20
5020788	4895205020788	PBH-PC-RA 24w 4000K WHITE IP65	24	полипропилен	1800	круг	Ø270×93	0,440	1/16
5020081	4895205020081	PBH-PC-RA 30w 4000K WHITE IP65	30	полипропилен	2 2 5 0	круг	Ø320×102	0,660	1/10