


A070 Basic
595×595×50mm




Размер упаковки светильника:
627×614×62mm
PF ≥ 0,97



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель
V1-A0-00070-01G02-2003540	35W	4000K	3000 lm	опал
V1-A0-00070-01G03-2003540	35W	4000K	3400 lm	призма
V1-A0-00070-01G02-2003550	35W	5000K	3300 lm	опал
V1-A0-00070-01G03-2003550	35W	5000K	3600 lm	призма
V1-A0-00070-01G02-2006040	60W	4000K	5400 lm	опал
V1-A0-00070-01G03-2006040	60W	4000K	6000 lm	призма
V1-A0-00070-01G02-2006050	60W	5000K	5600 lm	опал
V1-A0-00070-01G03-2006050	60W	5000K	6200 lm	призма



Монтаж:

Встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм или монтируются на ровную поверхность

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от +1°C до +40°C

АС198-242V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 2 года

K_n светового потока ≤2%

