

ВЕНТИЛИ НА ОБРАТНУЮ ПОДВОДКУ

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 110 °С постоянный режим

130 °С кратковременно



Basic line

Тип IG/N — вентиль с внутренней резьбой

Тип	Упаковка малая/большая	Kv м ³ /ч	Kvs	Артикул
Прямой, никелированный, 1/2"x1/2"	10/50	1,15	1,3	RW 123 001 1
Угловой, никелированный, 1/2"x1/2"	10/50	1,55	1,84	RW 123 004 1



Standard line

Тип N — вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки

Тип AG/N — вентиль с наружной резьбой 3/4" (евроконус)

Тип	Упаковка малая/большая	Kv м ³ /ч	Kvs	Артикул
Прямой, никелированный, 1/2"x3/4"	10/50	0,87	1,2	SX 10374
Угловой, никелированный, 1/2"x3/4"	10/50	1,49	1,7	SX 10375

Тип IG/N — вентиль с внутренней резьбой

Тип	Упаковка малая/большая	Kv м ³ /ч	Kvs	Артикул
Прямой, никелированный, 1/2"x1/2"	10/50	0,87	1,2	SX 10378
Угловой, никелированный, 1/2"x1/2"	10/50	1,49	1,7	SX 10382

Exclusive line

Тип M — вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки, а также слива и заполнения

Тип AG/M — вентиль с наружной резьбой 3/4" (евроконус)



Тип	Упаковка малая/большая	Kv м ³ /ч	Kvs	Артикул
Прямой, никелированный, 1/2"x3/4"	10/50	1,49	1,66	SX 11910
Угловой, никелированный, 1/2"x3/4"	10/50	2,61	2,81	SX 11911



Тип IG/M — вентиль с внутренней резьбой

Тип	Упаковка малая/большая	Kv м ³ /ч	Kvs	Артикул
Прямой, никелированный, 1/2"x1/2"	10/50	1,49	10,81	SX 11903
Угловой, никелированный, 1/2"x1/2"	10/50	2,61	10,81	SX 11907