

**СОПУТСТВУЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ К ЩУПАМ:  
ЗАЖИМЫ «КРОКОДИЛ»**

**REXANT**

	Артикул	Размер	Сила тока	Особенность	Способ монтажа
	16-0031	40 мм	5 А	Зажим формы «крючок»	Пайка
16-0032	50 мм				
16-0033	53 мм	15 А	Пластиковый корпус	Гнездо «banana»	
16-0009	53 мм				
16-0001	40 мм	5 А	Силиконовый изолятор	Пайка	
16-0002	46 мм				
16-0003	56 мм				
16-0004	52 мм				

**ИЗМЕРИТЕЛИ LCR**

Предназначены для профессиональной проверки электрических компонентов, плат, схемотехники и отдельных элементов.

Бренд	<b>MASTECH</b>					<b>UNI-T</b>
Фото						
Артикул	13-2048	13-2053 <b>NEW</b>	13-2054 <b>NEW</b>	13-2039	13-2028	13-1012
Модель	MS8910	MS6013	MY6243	MS5308	MS8360E	UT603
Ключевые особенности модели	RC, SMART	C	CL	USB соединение	Индуктивность, NCV, емкость	
Автоматический выбор диапазона	●					
Автовключение	●				●	
Сопротивление	300 Ω/30 MΩ			20 Ω/200 MΩ	200 MΩ	200 Ω/20 MΩ
Емкость	3 nF/30 mF	200 pF/20 mF	2 nF/200 μF	200 pF/20 mF	200 μF	2 nF/200 μF
Индуктивность			2 mH~2 H	200 μH~20 kH	20 H	2 mH~20 H
Проверка диодов	●				●	●
Звуковой сигнал	●					●
Автосканирование	●				●	
Регулировка нуля		●				
LCR / DCR				●		●
Удержание данных	●			●	●	●
Подсветка				●		
Относительные измерения				●		
Интерфейс				RS232		