

# Розетки с блокировкой и выключателем

## Горизонтальные



### Брызгозащищенные, 16 А, IP44

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).

Ввод кабелей: через удаляемые заглушки Ø 25 мм /M25.

Сечение жилы кабеля: 1,5 – 4 мм<sup>2</sup>



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
<b>2P+E</b>							
3	Желтый	100-130	50 и 60	216MHS4	2CMA167622R1000	1	0.55
3	Голубой	200-250	50 и 60	216MHS6 *	2CMA167623R1000	1	0.55
<b>3P+E</b>							
4	Желтый	100-130	50 и 60	316MHS4	2CMA167629R1000	1	0.58
4	Черный	600-690	50 и 60	316MHS5	2CMA167630R1000	1	0.58
4	Красный	380-415	50 и 60	316MHS6 *	2CMA167631R1000	1	0.58
4	Черный	480-500	50 и 60	316MHS7	2CMA167632R1000	1	0.58
4	Голубой	200-250	50 и 60	316MHS9	2CMA167633R1000	1	0.58
4	Красный	440-460	60	316MHS11	2CMA167635R1000	1	0.58
<b>3P+N+E</b>							
5	Красный	346-415	50 и 60	416MHS6 *	2CMA167640R1000	1	0.61



### Брызгозащищенные, 32 А, IP44

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Ввод кабелей: через удаляемые заглушки Ø 25 мм /M25. Сечение жилы кабеля: 2,5 – 10 мм<sup>2</sup>

Сечение жилы кабеля: 2,5 – 10 мм<sup>2</sup>



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
<b>2P+E</b>							
3	Желтый	100-130	50 и 60	232MHS4	2CMA167668R1000	1	0.60
3	Голубой	200-250	50 и 60	232MHS6 *	2CMA167669R1000	1	0.60
<b>3P+E</b>							
4	Черный	600-690	50 и 60	332MHS5	2CMA167676R1000	1	0.63
4	Красный	380-415	50 и 60	332MHS6 *	2CMA167677R1000	1	0.63
4	Черный	480-500	50 и 60	332MHS7	2CMA167678R1000	1	0.63
4	Голубой	200-250	50 и 60	332MHS9	2CMA167679R1000	1	0.63
<b>3P+N+E</b>							
5	Красный	346-415	50 и 60	432MHS6 *	2CMA167686R1000	1	0.66



### Брызгозащищенные, 63 А, IP44

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Ввод кабелей: через удаляемые заглушки Ø 32 мм.

Сечение жилы кабеля: 6 – 25 мм<sup>2</sup>



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
<b>2P+E</b>							
3	Желтый	100-130	50 и 60	263MHS4	2CMA167714R1000	1	2.00
3	Голубой	200-250	50 и 60	263MHS6	2CMA167715R1000	1	2.00
<b>3P+E</b>							
4	Черный	600-690	50 и 60	363MHS5	2CMA167719R1000	1	2.00
4	Красный	380-415	50 и 60	363MHS6 *	2CMA167721R1000	1	2.00
4	Черный	480-500	50 и 60	363MHS7	2CMA167722R1000	1	2.00
4	Голубой	200-250	50 и 60	363MHS9	2CMA167723R1000	1	2.00
<b>3P+N+E</b>							
5	Красный	346-415	50 и 60	463MHS6 *	2CMA167727R1000	1	2.10

\*) Обозначает базовое изделие

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом (см. стр. 73)

- Рукоятка выключателя допускает запирание навесным замком (дужка замка 5-8 мм)

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики.....стр. 80
- Размеры.....стр. 81