

Розетки для монтажа на поверхности

В пластмассовом корпусе



Брызгозащищенные, 16А, IP44

Easy & Safe

Корпус: термопласт. Ввод кабеля: сверху через мембранный сальник или резьбовую вставку M20 или сзади через удаляемую заглушку. Сечение жилы кабеля: 1,5 – 4 мм²

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
--------------------------	--------------	---------------	-------------	-----	------------	-----------	----------------

2P+E

3	Желтый	100-130	50 и 60	216RS4 *	2CMA193097R1000	10	0.22
3	Голубой	200-250	50 и 60	216RS6 *	2CMA193098R1000	10	0.22

3P+E

4	Желтый	100-130	50 и 60	316RS4	2CMA193104R1000	10	0.24
4	Черный	600-690	50 и 60	316RS5	2CMA193105R1000	10	0.24
4	Красный	380-415	50 и 60	316RS6 *	2CMA193106R1000	10	0.24
4	Черный	480-500	50 и 60	316RS7 *	2CMA193107R1000	10	0.24
4	Голубой	200-250	50 и 60	316RS9	2CMA193108R1000	10	0.24
4	Красный	440-460	60	316RS11	2CMA193110R1000	10	0.24

3P+N+E

5	Красный	346-415	50 и 60	416RS6 *	2CMA193115R1000	10	0.26
---	---------	---------	---------	----------	-----------------	----	------



Брызгозащищенные, 32А, IP44

Easy & Safe

Корпус: термопласт. Ввод кабеля: сверху через мембранный сальник или резьбовую вставку M25 или сзади через удаляемую заглушку. Сечение жилы кабеля: 2,5 – 10 мм²

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
--------------------------	--------------	---------------	-------------	-----	------------	-----------	----------------

2P+E

3	Желтый	100-130	50 и 60	232RS4	2CMA193121R1000	10	0.30
3	Голубой	200-250	50 и 60	232RS6 *	2CMA193122R1000	10	0.30

3P+E

4	Черный	600-690	50 и 60	332RS5	2CMA193129R1000	10	0.32
4	Красный	380-415	50 и 60	332RS6 *	2CMA193130R1000	10	0.32
4	Черный	480-500	50 и 60	332RS7	2CMA193131R1000	10	0.32
4	Голубой	200-250	50 и 60	332RS9	2CMA193132R1000	10	0.32

3P+N+E

5	Красный	346-415	50 и 60	432RS6 *	2CMA193139R1000	10	0.34
---	---------	---------	---------	----------	-----------------	----	------



Брызгозащищенные, 63А, IP44

Tough & Safe

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).

Ввод кабеля через отверстие M32 или сзади через удаляемую заглушку.

Сечение жилы кабеля: 6 – 25 мм²

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
--------------------------	--------------	---------------	-------------	-----	------------	-----------	----------------

2P+E

3	Желтый	100-130	50 и 60	263RS4	2CMA167474R1000	1	0.95
3	Голубой	200-250	50 и 60	263RS6	2CMA167476R1000	1	0.95

3P+E

4	Черный	600-690	50 и 60	363RS5	2CMA167496R1000	1	0.99
4	Красный	380-415	50 и 60	363RS6 *	2CMA167498R1000	1	0.99
4	Черный	480-500	50 и 60	363RS7	2CMA167500R1000	1	0.99
4	Голубой	200-250	50 и 60	363RS9	2CMA167502R1000	1	0.99

3P+N+E

5	Красный	346-415	50 и 60	463RS6 *	2CMA167484R1000	1	1.05
---	---------	---------	---------	----------	-----------------	---	------

*) Обозначает базовое изделие

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики...стр. 80
- Размеры.....стр. 81