

Розетки для монтажа на поверхности

С защитой по току утечки



Брызгозащищенные, 16 А, IP44

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Встроенное УЗО 25 А / 0,03 А, тип А.

Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм. Сечение жилы кабеля: 1,5 – 4 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	■ Голубой	200-250	50 и 60	216RPR6	2CMA168261R1000	1	1.13
3P+E							
4	■ Красный	380-415	50 и 60	316RPR6	2CMA168269R1000	1	1.16
4	■ Голубой	200-250	50 и 60	316RPR9	2CMA168271R1000	1	1.16
3P+N+E							
5	■ Красный	346-415	50 и 60	416RPR6	2CMA168278R1000	1	1.18



Брызгозащищенные, 32 А, IP44

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Встроенное УЗО 40 А / 0,03 А, тип А.

Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм. Сечение жилы кабеля: 2,5 – 10 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	■ Голубой	200-250	50 и 60	232RPR6	2CMA168283R1000	1	1.19
3P+E							
4	■ Красный	380-415	50 и 60	332RPR6	2CMA168291R1000	1	1.20
4	■ Голубой	200-250	50 и 60	332RPR9	2CMA168293R1000	1	1.20
3P+N+E							
5	■ Красный	346-415	50 и 60	432RPR6	2CMA168300R1000	1	1.22

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики...стр. 80
- Размеры.....стр. 81