

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА TRT DIN 6334

Стальная оцинкованная соединительная (удлинительная) гайка для резьбовых шпилек.



Обозначение	Диаметр резьбы, [мм]	Длина гайки, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]
TRT 5	5	15	1 000
TRT 6	6	28	2 500
TRT 8	8	28	1 000
TRT 10	10	30	500
TRT 12	12	40	350
TRT 14	14	40	200
TRT 16	16	45	200
TRT 20	20	50	100
TRT 24	24	60	80

РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА TR DIN 975 (в нов. редакции 976-1)

Стальная оцинкованная шпилька с метрической резьбой длиной 1 000 мм и 2 000 мм.
 Класс прочности 4.8 и 8.8.



Обозначение	Диаметр резьбы, [мм]	Длина шпильки, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]
TR 4/1 000	4	1 000	100
TR 5/1 000	5	1 000	100
TR 6/1 000	6	1 000	100
TR 8/1 000 к.п. 4.8 и 8.8	8	1 000	50
TR 8/2 000 к.п. 4.8 и 8.8	8	1 000	25
TR 10/1 000 к.п. 4.8 и 8.8	10	1 000	25
TR 12/1 000 к.п. 4.8 и 8.8	12	1 000	20
TR 14/1 000	14	1 000	10
TR 16/1 000 к.п. 4.8 и 8.8	16	1 000	10
TR 18/1 000	18	1 000	10
TR 20/1 000	20	1 000	5
TR 22/1 000	22	1 000	5
TR 24/1 000	24	1 000	5
TR 27/1 000	27	1 000	5
TR 30/1 000	30	1 000	5
TR 36/1 000	36	1 000	3
TR 5/2 000	5	2 000	50
TR 6/2 000	6	2 000	50
TR 8/2 000	8	2 000	25
TR 10/2 000	10	2 000	20
TR 12/2 000	12	2 000	10
TR 14/2 000	14	2 000	10
TR 16/2 000 к.п. 8.8	16	2 000	10
TR 18/2 000	18	2 000	5
TR 20/2 000 к.п. 8.8	20	2 000	5
TR 22/2 000	22	2 000	5
TR 24/2 000 к.п. 8.8	24	2 000	5
TR 30/2 000 к.п. 8.8	30	2 000	5
TR 36/2 000 к.п. 8.8	36	2 000	3