

СВЕТОДИОДНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1306А-1307А

НОВИНКА

Для общего и аварийно-эвакуационного освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Светильники ДСП 1306А-1307А имеют универсальное подключение (постоянного и непостоянного действия), время работы от БАП – 1 час. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению.



4000 К нейтральный белый свет

6500 К холодный дневной свет

 **100 лм/Вт** Высокая светоотдача

  Транзитное подключение

 Гарантия 3 года

 **IP65** Защита от влаги и пыли

- Высокий световой поток в дежурном режиме: 3600 лм.
- Защита батареи от избыточного разряда и перезаряда.
- Кнопка «Тест» и индикатор на лицевой стороне.
- Материал корпуса и плафона: ударопрочный поликарбонат.
- Пожаробезопасность: все детали не поддерживают горение до 850 °С.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Подключение в линию, шт.	Артикул
ДСП 1306А	36	3600	4000	1200x66x66	до 20	LDSP6-1306A-36-4000-K01
ДСП 1307А			6500			LDSP6-1307A-36-6500-K01

Технические характеристики блока аварийного питания (БАП)

Тип аккумулятора	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Время работы от АКБ, мин.	Световой индикатор заряда аккумулятора	Кнопка «Тест» для проверки аварийного режима
LiFePO4	5	600	60	Да	Да