



# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КРУГЛЫЕ IP65 и IP65 СЕНСОРНЫЕ



Ø180 мм

80 мм

141411208 141411312  
141411308 142411212-S  
141411212 142411312-S



Ø250 мм

80 мм

141411215  
141411315

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Аналог светильника с ЛД, Вт	Степень защиты	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
141411208	8	4000	600	60	IP65	R <sub>a</sub> >90	AC185-265	35 000	3 года	1/12
141411308	8	6500	660	60	IP65	R <sub>a</sub> >90	AC185-265	35 000	3 года	1/12
141411212	12	4000	880	75	IP65	R <sub>a</sub> >90	AC185-265	35 000	3 года	1/12
141411312	12	6500	940	75	IP65	R <sub>a</sub> >90	AC185-265	35 000	3 года	1/12
141411215	15	4000	1150	100	IP65	R <sub>a</sub> >90	AC185-265	35 000	3 года	1/6
141411315	15	6500	1250	100	IP65	R <sub>a</sub> >90	AC185-265	35 000	3 года	1/6
142411212-S	12	4000	880	75	IP65	R <sub>a</sub> >90	AC185-265	35 000	3 года	1/12
142411312-S	12	6500	940	75	IP65	R <sub>a</sub> >90	AC185-265	35 000	3 года	1/12