

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA518

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска пылесоса.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Bluetooth®-система автоматического запуска (AWS).
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.

Варианты комплектаций

DGA518ZU Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, модуль Bluetooth®, ключ.

Диаметр диска: 125 мм
Ручная регулировка оборотов: 3000–8500 об/мин
Тип выключателя: широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 368 x 140 x 151 мм
Вес (EPTA): 2,4–3,1 кг

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA517

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.

Варианты комплектаций

DGA517Z Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

Диаметр диска: 125 мм
Ручная регулировка оборотов: 3000–8500 об/мин
Тип выключателя: широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 382 x 140 x 151 мм
Вес (EPTA): 2,4–3,1 кг

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA512

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска пылесоса.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Bluetooth®-система автоматического запуска (AWS).

Варианты комплектаций

DGA512ZU Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ, Bluetooth адаптер WU01.

DGA512Z Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

Диаметр диска: 125 мм
Ручная регулировка оборотов: 3000–8500 об/мин
Тип выключателя: слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 382 x 140 x 145 мм
Вес (EPTA): 2,3–3,0 кг

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA511

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.

Варианты комплектаций

DGA511RT Быстрое з/у, 1x5,0 А·ч аккумулятор, защитный кожух, боковая рукоятка, кейс, шлиф. диск, ключ.

DGA511Z Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

Диаметр диска: 125 мм
Ручная регулировка оборотов: 3000–8500 об/мин
Тип выключателя: слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 382 x 140 x 145 мм
Вес (EPTA): 2,3–3,0 кг