

## Аккумуляторная дрель-шурупверт

## DF001G

XGT 40V 40V 40/25

AFT  
BL  
MOTOR  
XPT

Мощная и надежная дрель-шурупверт с электронным управлением для тяжелых работ.

- 2 режима работы—сверление и заворачивание.
- Технология AFT для безопасной работы в случае заклинивания или снижения оборотов.
- Оснащена электронной фрикционной муфтой с выбором 21/41 положения скорости.
- Вращающееся колесо в основании позволяет быстро установить требуемый крутящий момент на цифровом дисплее.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.

## Варианты комплектаций

- DF001GD201** Кейс Макрас 3, з/у DC40RA, акк. BL4025 2x2.5 А·ч, ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.
- DF001GZ** Ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.

Диаметр сверления	
Сталь:	20 мм
Дерево:	76 мм
Коронка по дереву:	152 (220) мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5–13 мм)
Частота холостого хода	
1-я скорость:	0–650 об/мин
2-я скорость:	0–2600 об/мин
Максимальный крутящий момент:	
Твердая/мягкая затяжка:	140/68 Н·м
Аккумуляторный перфоратор	
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	181 х 86 х 275 мм
Вес (ЕПТА):	2,7–3 кг

## Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт

## HP001G

XGT 40V 40V 40/25

AFT  
BL  
MOTOR  
XPT

Мощная и надежная ударная дрель-шурупверт с электронным управлением для тяжелых работ.

- 3 режима работы — сверление, заворачивание и сверление с ударом.
- Технология AFT для безопасной работы в случае заклинивания или снижения оборотов.
- Оснащена электронной фрикционной муфтой с выбором 21/41 положения скорости.
- Вращающееся колесо в основании позволяет быстро установить требуемый крутящий момент на цифровом дисплее.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Двойные светодиодные фонари с функцией до- и послесвечения.
- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.

## Варианты комплектаций

- HP001GD201** Кейс Макрас 3, з/у DC40RA, акк. BL4025 2x2.5 А·ч, ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.
- HP001GZ** Ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.

Диаметр сверления	
Сталь:	20 мм
Дерево:	76 мм
Кирпич:	20 мм
Коронка по дереву:	152 (220) мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5–13 мм)
Частота холостого хода	
1-я скорость/2-я скорость:	0–650/2600 об/мин
Частота ударов	
1-я скорость/2-я скорость:	0–9750/39 000 уд/мин
Максимальный крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	140/68 Н·м
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	182 х 86 х 275 мм
Вес (ЕПТА):	2,7–3 кг

## Аккумуляторная дрель-шурупверт

## DF002G

XGT 40V 40V 5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка

(BRAKE)  
BL  
MOTOR  
XPT

Компактная и надежная дрель-шурупверт для выполнения тяжелых работ.

- Бесщёточный BL-двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Улучшенная технология XPT для защиты от пыли и влаги
- Компактная конструкция длиной всего 164 мм для повышения удобства использования.
- Алюминиевая крышка редуктора для большей жесткости и надежности.
- Двойные светодиодные фонари с функцией до- и послесвечения.
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает повышенный комфорт.
- Удобный быстрозажимной патрон 13 мм для быстрой замены бит.

## Варианты комплектаций

- DF002GD201** Кейс Макрас 3, з/у DC40RA, акк. BL4025 2x2.5 А·ч, ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.
- DF002GZ** Крепёж на пояс, бита.

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево сверло/коронка	38/51 мм
Патрон:	быстрозажимной (1,5–13 мм)
Частота холостого хода:	
1-я/2-я скорость	0–600/0–2200 об/мин
Максимальный крутящий момент :	
Твердая/мягкая затяжка	65/30 Н·м
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	164 х 86 х 215 мм
Вес (ЕПТА):	1,9–2,5 кг

## Аккумуляторная дрель-шурупверт

## HP002G

XGT 40V 40V 5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка

(BRAKE)  
BL  
MOTOR  
XPT

Компактная ударная дрель-шурупверт с бесщёточным двигателем и максимальным крутящим моментом 65 Н·м

- Бесщёточный BL-двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Улучшенная технология XPT для защиты от пыли и влаги
- Алюминиевая крышка редуктора для большей жесткости и надежности.
- Двойные светодиодные фонари с функцией до- и послесвечения.
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает повышенный комфорт.
- Удобный быстрозажимной патрон 13 мм для быстрой замены бит.

## Варианты комплектаций

- HP002GD201** Кейс Макрас 2, з/у DC40RA, акк. BL4025 2x2.5 А·ч, зацеп, держатель бит, бита.
- HP002GZ** Крепёж на пояс, бита.

Диаметр сверления:	1
Сталь	3 мм
Дерево сверло/коронка	38/51 мм
Кирпич	13 мм
Патрон:	быстрозажимной (1,5–13 мм)
Частота холостого хода:	
1-я/2-я скорость	0–600/0–2200 об/мин
Частота ударов:	
1-я/2-я скорость	0–9 000/0–33 000 уд/мин
Максимальный крутящий момент :	
Твердая/мягкая затяжка	65/30 Н·м
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	174 х 86 х 215 мм
Вес (ЕПТА):	2,0–2,6 кг