

Аккумуляторная УШМ 125 мм

GA005G



40/25

BRAKE

AFT

BL
MOTOR

XPT



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Высокая надежность; увеличенные шарикоподшипники и новый переключатель с уменьшенным износом контактов.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Варианты комплектаций

GA005GM201 Кейс Макрас 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А-ч, кожух защитный, боковая рукоятка, диск.

GA005GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, диск.

Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 140 x 156 мм
Вес (EPTA):	2,9–3,5 кг

Аккумуляторная УШМ 125 мм

GA013G



40/25

BRAKE

AFT

BL
MOTOR

XPT



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Высокая надежность; увеличенные шарикоподшипники и новый переключатель с уменьшенным износом контактов.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Варианты комплектаций

GA013GM201 Кейс Макрас 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А-ч, кожух защитный, боковая рукоятка, диск.

GA013GM101 Кейс Макрас 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 1x4,0 А-ч, кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

GA013GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 140 x 156 мм
Вес (EPTA):	3,0–3,6 кг

Аккумуляторная УШМ 150 мм

GA035G



33.5/5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка

BRAKE

AFT

BL
MOTOR

XPT



Мощная угловая шлифмашина 150 мм с бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Варианты комплектаций

GA035GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	слайдерный тип
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 171 x 156 мм
Вес (EPTA):	3,0–3,7 кг

Аккумуляторная УШМ 150 мм

GA036G



33.5/5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка

BRAKE

AFT

BL
MOTOR

XPT



Мощная угловая шлифмашина 150 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Варианты комплектаций

GA036GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 171 x 156 мм
Вес (EPTA):	3,0–3,7 кг