

Фен строительный	<b>HG5030K</b>	220V	<b>1 600 Вт</b>																
<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> </div>		<b>Строительный фен с 2 скоростями.</b>																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 настройки температуры (350 °C и 500 °C).</li> <li>• 2-скорости настройки воздушного потока (300 и 500 л / мин).</li> <li>• Подача до 500 л / мин при 500 °C.</li> <li>• Удобный ползунковый переключатель.</li> <li>• Эргономичная ручка из мягкой резины для удобной работы.</li> <li>• Защита от перегрева.</li> </ul>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Макс. потребляемая мощность:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1600 Вт</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Диапазон температуры:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">50-600°</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Температура воздуха:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">300 л/мин</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">350 град</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">500 л/мин</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">500 град</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Размеры (Д x Ш x В):</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">233 x 80 x 208 мм</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Вес:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0,56 кг</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Шнур питания:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2 м</td> </tr> </table>		Макс. потребляемая мощность:	1600 Вт	Диапазон температуры:	50-600°	Температура воздуха:		300 л/мин	350 град	500 л/мин	500 град	Размеры (Д x Ш x В):	233 x 80 x 208 мм	Вес:	0,56 кг	Шнур питания:	2 м
Макс. потребляемая мощность:	1600 Вт																		
Диапазон температуры:	50-600°																		
Температура воздуха:																			
300 л/мин	350 град																		
500 л/мин	500 град																		
Размеры (Д x Ш x В):	233 x 80 x 208 мм																		
Вес:	0,56 кг																		
Шнур питания:	2 м																		
<b>Комплектация</b> кейс, набор насадок (4 шт.).																			

## Области применения строительных фенов



Пайка (только HG651C)



Монтаж пластиковых труб



Пайка медных труб (только HG651C, HG551V)



Спайка швов (только HG651C)



Усадка упаковки



Монтаж термоусадочных трубок (только HG651C)



Приклеивание кромок (только HG651C)




Ослабление затяжки винтов



Удаление краски



Удаление наклеек и пленок



		Артикул	HG6030K/HG5030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531VK
	Чемодан		●	●	●	●
1	Сопло широкое с широкой щелью Сопло с защитой стекла для фенов	P-71417 (PR00000028) P-71417, P-33679	●	●	●	●
2	Сопло широкое с узкой щелью	P-71423 (PR00000029)	●	●	●	●
3	Сопло круглое 20 мм	P-71439 (PR00000031)	●	●	●	●
4	Сопло с отражателем	P-71445 (PR00000030) P-71445, P-33700	●	●	●	●
5	Паяльное сопло	P-71451 (PR00000034) P-71451, HG134415			●	●
6	Сопло для быстрой пайки	P-71473 (PR00000039)			●	●
7	Узкое паяльное сопло	P-71489 (PR00000032)			●	●
8	Паяльное сопло с отражателем	P-71495 (PR00000033)			●	●
9	Прижимной ролик	P-71504 (PR00000035)	●	●	●	●
10	Скребок	P-71548 (PR00000042)	●	●	●	●
11	Набор скребков	P-71554 (PR00000041)	●	●	●	●
12	Набор сварочной проволоки	PP: P-71510 (PR00000038) HDPE: P-71526 (PR00000037) ABS: P-71532 (PR00000036)	●		●	●