


### AL5028



Материал корпуса - алюминий  
Материал рассеивателя - матовый пластик PC




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Макс. допустимая мощность цепи соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
27805	AL5028	8	600	4500	120 / 15	570 x 22 x 34	30
27807		18	1400		120 / 6	1150 x 22 x 34	

### AL5038



Материал корпуса - пластик ABS  
Материал рассеивателя - матовый пластик PC






Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Макс. допустимая мощность соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
27945	AL5038	4	350	4000	96 / 24	270 x 35 x 22	30
27946		7	600		105 / 15	570 x 35 x 22	
27947		9	800		99 / 11	870 x 35 x 22	
27948		18	1600		120 / 6	1160 x 35 x 22	

### AL5054



Материал корпуса - штампованная сталь  
Материал рассеивателя - матовый пластик PC



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
28728	AL5054	18	1170	4500	600 x 75 x 25	20
29654				6500		
28729		36	2340	4500	1190 x 60 x 22	
29655				6500	1190 x 77 x 25	
29526		48	3650	4500	1495 x 60 x 22	
29752				6500	1500 x 75 x 25	