

ТРУБОИЗОЛ

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ



ЭФФЕКТИВНО
СНИЖАЕТ ШУМ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ТРУБ



НЕ ТРЕБУЕТ
УСТАНОВКИ
КОРРОБОВ



НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ
И НЕ РАЗЛАГАЕТСЯ



ИМЕЕТ КЛЕЕВОЙ
СЛОЙ ДЛЯ ЛЁГКОГО
МОНТАЖА



НЕ ТРЕБУЕТ НАГРЕВА
ПРИ МОНТАЖЕ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ
ДО 35 ДБ



ОБЛАДАЕТ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМИ
СВОЙСТВАМИ



ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ
(от -60°C до +100°C)

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ Ø110

В составе комплекта уникальный мембранный материал нового поколения с дополнительным вибродемпфирующим эффектом.

Эффективность работы достигается посредством приклеива реzonансного звукопоглощения. Наличие клеевого слоя позволяет быстро и удобно производить монтаж. Рассчитан на трубу длиной до 3 метров. Гарантийный срок: 12 месяцев.



Количество
листов: 6 шт



Размер листа:
385x500 мм



Адгезия к поверхности:
от 7 Н/см



Толщина
листа: 6 мм



Количество
лент: 14 шт



Температурный диапазон
использования: от -60°C до +100°C

sgm-home.ru



Не требует обязательной сертификации. Произведено ООО "Производственная компания Пропласт", 150510, Ярославская обл., Ярославский мкр., Кузнецкинский с/п. Кузнецкий д., Промышленная ул., дом 7А, помещение 1

арт 70006898



КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ
«ТРУБИЗОЛ»



арт 70006898

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ «ТРУБИЗОЛ»




СПОСОБ МОНТАЖА

- 1 Очистите поверхность трубы от грязи, пыли и конденсата. Очищенную поверхность трубы рекомендуется обезжирить.
- 2 Монтаж допускается производить как сверху так и снизу трубы, в зависимости от удобства проведения работ.
- 3 Удалите со звукоизоляционного листа защитную бумагу.
- 4 Прижимая клеящей стороной к поверхности трубы плотно оберните ее первый участок, короткой стороной листа огибая окружность трубы.
- 5 Смонтируйте последующие листы встык один другому, не допуская промежутков между ними.
- 6 Последний лист обрежьте по длине трубы.
- 7 Все горизонтальные и вертикальные стыки проклейте входящими в комплект лентами.

Используйте строительные перчатки. В случае хранения или транспортировки продукции при температуре ниже 0°C, перед применением следует выдержать комплект при комнатной температуре не менее 24 часа. Монтаж проводится при температуре от 18°C до 30°C.

СОСТАВ МАТЕРИАЛА



Количество
листов: 6 шт



Размер листа:
385x500 мм



Адгезия к поверхности:
от 7 Н/см



Толщина
листа: 6 мм



Количество
лент: 14 шт



Температурный диапазон
использования: от -60°C до +100°C



Не требует обязательной сертификации. Произведено ООО "Производственная компания Пропласт", 150510, Ярославская обл., Ярославский мкр., Кузнецкинский с/п. Кузнецкий д., Промышленная ул., дом 7А, помещение 1

sgm-home.ru

арт 70006898

