

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

Спираль: одиночная; Хвостовик: Цилиндрический;
 Материал тела сверла: инструментальная сталь (40cr);
 Материал твердосплавной режущей пластины: карбид вольфрама ВК8 (YG8C)
 Твердость рабочей части: 87-90 HRC



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Цена Опт
KR-91-0411	4/5/6/8/10 мм	75/85/100/120/ мм	50 мм	279,04 ₽
KR-91-0306	6 мм	100 мм	100 мм	31,84 ₽
KR-91-0310		200 мм	150 мм	57,09 ₽
KR-91-0307	8 мм	120 мм	50 мм	46,38 ₽
KR-91-0311		200 мм	100 мм	69,71 ₽
KR-91-0308	10 мм	120 мм	50 мм	61,51 ₽
KR-91-0312		200 мм	100 мм	84,74 ₽

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Цена Опт
91-0304	4 мм	75 мм	55 мм	19,66 ₽
91-0305	5 мм	85 мм	65 мм	21,04 ₽
91-0307	8 мм	120 мм	100 мм	36,81 ₽
91-0308	10 мм	120 мм	100 мм	57,8 ₽
91-0309	12 мм	150 мм	130 мм	72,57 ₽
91-0306	6 мм	100 мм	80 мм	26,18 ₽

ПИКИ И ЗУБИЛА

Хвостовик: SDS-PLUS;
 Материал: сталь легированная хромом и молибденом;
 Зубило изготавливается методом ковки



Артикул	Ширина бойка	Общая длина	Рабочая длина	Диаметр	Цена Опт
KR-91-0212	14 мм	250 мм	180 мм	14 мм	140,9 ₽
KR-91-0201	22 мм				186,94 ₽
KR-91-0207	20 мм	400 мм	330 мм		143,4 ₽
KR-91-0210					233,93 ₽
KR-91-0209	40 мм	250 мм	180 мм		190,79 ₽
KR-91-0203					178,45 ₽
KR-91-0430	14/20/40 мм				612,72 ₽

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ

Соединительная резьба: M22; Ударное сверление;
 Количество режущих элементов: 8 шт.;
 Материал режущих элементов: твердосплавная пластина ВК8С.

Артикул	Тип сверления/ хвостовик	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Хвостовик	Цена Опт		
KR-91-0417	Сухое	35 мм	70 мм	60 мм	Без хвостовика	260,6 ₽		
KR-91-0418		100 мм				1025,13 ₽		
KR-91-0419		110 мм				1153,66 ₽		
KR-91-0420		120 мм				1280,59 ₽		
KR-91-0413		65 мм				543,52 ₽		
KR-91-0412	Хвостовик для коронок	68 мм	175 мм	105 мм	SDS-PLUS	631,27 ₽		
KR-91-0415		73 мм				656,83 ₽		
KR-91-0421		-				120 мм	50 мм	216,08 ₽
KR-91-0422		-				250 мм	180 мм	434,66 ₽
KR-91-0426		-				600 мм	530 мм	SDS-MAX

Артикул	Тип сверление	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Хвостовик	Цена Опт
91-0413	Сухое	65 мм	175 мм	105 мм	SDS-PLUS	409,63 ₽
91-0414		80 мм				487,05 ₽

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ В СБОРЕ

Длительный рабочий ресурс, не требует водяного охлаждения; Соединительная резьба: M16;
 Безударное сверление; Рекомендуемая частота оборотов 600-900 об/мин; Алмазные режущие элементы



Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Соединительная резьба	Диаметр хвостовика, мм	Количество режущих сегментов	Высота режущих сегментов	Тип Сверление	Цена Опт
KR-90-0163	Коронка по бетону алмазная	68 мм	M16	10 мм	5 шт.	10 мм	Сухое/мокрое	2087,95 ₽
KR-90-0164		70 мм						2411,91 ₽
KR-90-0165		72 мм						2473,79 ₽