


Фиксатор



Тип	Высота мм	Винт	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
KL1 10 S FT	10	M10 x 40	10	22,500	6354106
KL1 15 S FT	15	M10 x 50	10	24,000	6354114
KL1 20 S FT	20	M10 x 50	10	25,000	6354122

Sl. Сталь


€/шт.

FT Горячая оцинковка

Фиксатор следует подогнать в соответствии с толщиной материала держателя.

Фиксатор типа KL1 для крепления легких несущих конструкций к фланцам стальных конструкций.

Фиксирующий угол KWS



Тип	Высота мм	F в кН	потолок кН	Винт	Уп. Вес		Арт.-№
					пар	кг/100 пар	
KWS 5 FT	5	5,7	M12 x 40	10	63,000	6355218	
KWS 10 FT	10	5,7	M12 x 50	10	68,000	6355226	
KWS 15 FT	15	5,7	M12 x 50	10	70,000	6355234	
KWS 20 FT	20	5,7	M12 x 60	10	76,000	6355242	
KWS 25 FT	25	5,7	M12 x 60	10	80,000	6355250	

Sl. Сталь


€/пара

FT Горячая оцинковка

Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.

Фиксирующий угол с болтом KWS с шестигранной головкой для прямого крепления конструкций к фланцам стальных балок.

Фиксатор KWH



Тип	Высота мм	F в кН	потолок кН	Винт	Уп. Вес		Арт.-№
					пар	кг/100 пар	
KWH 5 FT	5	5,7	M12 x 40	10	63,000	6355021	
KWH 10 FT	10	5,7	M12 x 50	10	68,000	6355048	
KWH 15 FT	15	5,7	M12 x 50	10	70,000	6355056	
KWH 20 FT	20	5,7	M12 x 60	10	76,000	6355064	
KWH 25 FT	25	5,7	M12 x 60	10	80,000	6355072	

Sl. Сталь

€/пара


FT Горячая оцинковка

Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.

Фиксирующий угол используется в комбинации с профильными шинами с шириной шлица 22 мм (например, типа CPS 5).

Фиксатор с болтом KWH с Г-образной головкой для крепления на монтажной рейке CPS 5.

Фиксатор TKS для малых нагрузок



Тип	Высота мм	F в кН	потолок кН	Уп. Вес		Арт.-№
				пар	кг/100 пар	
TKS-L-25 FT	25	10	10	10	39,000	6355808

Sl. Сталь

€/пара

FT Горячая оцинковка

Диапазон зажима фиксатора ограничен макс. толщиной крепления 25 мм.

Фиксатор с гайкой с шестигранной головкой для крепления на стальных конструкциях.