

Клемма заземления




Тип	Поперечное сечение мм ²	Размер под ключ мм	Резьба	Аксессуары	Уп. Вес		Арт.-№
					Шт.	кг/100 шт.	
EKL 25 M6	25	18	M6	—	50	3,100	6404006
EKL 35 M6	35	21	M6	—	50	4,800	6404014
EKL 25 M8	25	21	M8	с винтом M8x10	50	3,970	6404001

CuZn Латунь

€/100 шт.

Клемма заземления для крепления провода уравнивания потенциалов в кабеленесущей системе.



Цинковое покрытие




Тип	Объем мл	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
ZSF	400	1	45,000	2362970

€/шт.

Цинковую ремонтную краску можно использовать при температуре от -20°C до -150°C. Краска на основе цинковой пыли для обработки поверхностей и острых краев. Объем: 400 мл

Лента для защиты кромок



Тип	для толщины материала мм	Размер h мм	Цвет	Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
					м	кг/100 м	
KSB 2 PVC	0,75 - 2	10	черный	10000	10	8,000	6072909
KSB 4 PVC	1,5 - 4	15	черный	10000	10	14,000	6072895

ПВХ поливинилхлорид

€/100 м

Лента для защиты кромок со стальной вкладкой, предназначенная для покрытия обрезных концов пластины. Лента черного цвета, устойчивая к воздействию ультрафиолета.