



КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ KGL90



Расшифровка артикула



Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO0731	KGL90*50	50	0,55	0,09
LO0701	KGL90*100	100	0,55	0,15
LO0711	KGL90*150	150	0,55	0,23
LO0721	KGL90*200	200	0,55	0,33
LO0741	KGL90*300	300	0,8	0,84
LO0751	KGL90*400	400	0,8	1,3
LO1441	KGL90*500	500	1,0	1,85
LO1823	KGL90*100(80/100)	100	0,8	0,15
LO1825	KGL90*150(80/100)	150	0,8	0,24
LO1826	KGL90*200(80/100)	200	0,8	0,33
LO1827	KGL90*300(80/100)	300	0,8	0,84
LO1828	KGL90*400(80/100)	400	0,8	1,3
LO1829	KGL90*500(80/100)	500	1,0	1,85

Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт

(80/100) – обозначает, что подходит для лотков с высотой борта 80 и 100 мм.

