


Пружинные клеммные соединения D35/16.2L

Проходные с 2 соединениями - ширина 16 мм 0.630 in




35 мм²
2 AWG



1SNA162035F0014

D35/16.2L



ширина 16 мм 0.630 in

Описание

- Простота обслуживания благодаря кабельному вводу спереди.
- Не зависящее от оператора давление сжатия контакта и автоматическая компенсация деформации.
- Множество встроенных функций: система двойного шунтирования, легко читаемая маркировка сверху, тестовые розетки и т.п.
- Функциональность и эргономичность (выравнивание).

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.)
Проходная клемма 2 соединения	Серый	D35/16.2L	1SNA399617R0200	10	95.00
	Синий	D35/16.N.2L	1SNA399618R1300	10	95.00
	Желтый	D35/16.2L	1SNA400183R2600	10	95.00
	Красный	D35/16.2L	1SNA400182R2200	10	95.00
	Черный	D35/16.2L	1SNA400181R2400	10	95.00

Основные технические данные

Подключение	IEC	UL	CSA	Рейка	Инструмент
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный Гибкий с неизолированным наконечником с изолированным наконечником Калибр	2.5-50 мм ² 2.5-35 мм ² A9	14-2 AWG	Рейка TH 35-7.5, TH 35-15 Длина зачистки изоляции: 26 мм / 1.02 in Инструмент: Отвертка плоская Ø 6.5 мм / Ø 0.256 in	
Номинальный ток / Номинальное сечение	125 A / 35 мм ²	93 A / 2 AWG			
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (1с)	4200 A				
Номинальное напряжение	1000 V	600 V			
Выдерживаемое импульсное напряжение	8000 V				
Защита	IP20	NEMA 1			

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>




Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 12 мм 0.472 in	Серый	BADH	1SNA116900R2700	50	24.00
2 Перемычки 2 полюса 115 A	Оранжевый	BJDL16-2	1SNA399621R0600	25	10.00
3 Тестовые вилки диам. 2 мм 0.079 in	Черный	FC2.MC	1SNA107239R0300	20	1.00
4 Маркеры клеммных соединений	Белый	RC1010	1SNA238000R1600	1	1.30

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.

Некоторые принадлежности, например, перемычки, могут привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения; полную информацию см. в каталоге принадлежностей.



Пружинные заземляющие клеммные соединения

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.)
Заземление	Зеленый-желтый	D35/16.P.2L	1SNA399620R1100	10	120.00

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом.

Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.

