




Силовые клеммные соединения D35/27.FF

Проходное соединение - ширина 27 мм 1.062 in



D35/27.FF



ширина 27 мм 1.062 in

Описание

- Номинальное сечение до 35 мм² / 1000 Kcmil, защитная крышка IP20.
- Крепежный флажок на рейке DIN 3 с двумя положениями для простого монтажа, монтаж наконечника в соответствии с NF C 20-130 и DIN 46234, разнообразные варианты маркировки, монтаж на рейке или монтажной пластине.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во	Масса (1 шт.) g
Проходная клемма	2 шпильки M6 без крышки	Серый <input type="checkbox"/> D35/27.FF	1SNA190001R2000	10	130.00

Основные технические данные

Подключение	NFC	DIN	UL	CSA
Наконечники				
Жесткий - Одножильный / Многожильный	2.5-35 мм ²	2.5-50 мм ²	1 AWG	
Гибкий	2.5-35 мм ²	2.5-35 мм ²		
Калибр	C4			
Винтовой зажим				
Жесткий - Одножильный / Многожильный				
Гибкий				
Калибр				
Шина				
Номинальный ток	125 A		125 A	
Номинальное сечение	35 мм ²		1 AWG	
Номинальное напряжение	1000 V		600 V	
Выдерживаемое импульсное напряжение	8000 V			

Инструкции по монтажу

Рейка		ТН 35-7.5, ТН 35-15
Наконечники		Гаечный ключ Н10 мм
Инструмент		
Момент затяжки:		3 - 6 N.m 26.1 - 52 lb.in
Винт перемычки		Шестигранный ключ 6 мм 0.236 in
Инструмент		
Момент затяжки:		6 - 12 N.m 52 - 104 lb.in
Винтовой зажим		
Инструмент		
Момент затяжки:		
Длина зачистки изоляции		

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>



Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во	Масса (1 шт.) g
1 Торцевые фиксаторы	12 мм 0.472 in	Серый <input type="checkbox"/> BADH	1SNA116900R2700	50	24.00
2 Перемычки	2 полюса	BJS27-2	1SNA205772R1300	5	34.00
	3 полюса	BJS27-3	1SNA205773R1400	5	52.00
3 Разделители	Для зажимов faston 6.35x0.8мм и винтов	DRF6	1SNA205767R1600	10	4.00
4 Защитные крышки	Поворотная защитная крышка IP20	Серый <input type="checkbox"/> CPUF35	1SNA190016R1600	10	8.30
5 Маркеры клеммных соединений	Чистая карта	Белый <input type="checkbox"/> RC810	1SNA234000R0200	1	8.20

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.

Некоторые принадлежности, например, перемычки, могут привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения; полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом. Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.