

Электроустановочные изделия, IP 66



Одноклавишное решение. Скрытый монтаж



Двухклавишное решение. Настенный монтаж

**Назначение:**

- управление замыканием/размыканием электрических цепей.

**Особенности:**

- высокий уровень защиты;
- встроенная подсветка клавиш.

**Условия монтажа:**

- настенный, либо скрытый монтаж;
- совместимость с системами "Express" и "Cosmec";
- подключающая способность клемм:
  - 3x2,5 мм<sup>2</sup>;
  - 2x4 мм<sup>2</sup>;
  - 1x6 мм<sup>2</sup>;

- для изделий с настенным монтажом для ввода кабеля предусмотрена перфорация под кабельные зажимы PG13,5/M20

**Условия эксплуатации:**

- от -20 до +60 °C

**Пример монтажа:**

- стр. 215.

Тип	Число клавиш	Тип монтажа	Напряжение, В	Ток (АХ)	Размеры фланца, мм	Цвет	Код
Выключатель	одна	скрытый	250	20	95x95	серый	DIS1373012
Выключатель	одна	настенный	250	20	95x95	серый	DIS1375012
Выключатель	две	скрытый	250	20	95x95	серый	DIS1373022
Выключатель	две	настенный	250	20	95x95	серый	DIS1375022
Переключатель	одна	скрытый	250	20	95x95	серый	DIS1373212
Переключатель	одна	настенный	250	20	95x95	серый	DIS1375212
Переключатель	две	скрытый	250	20	95x95	серый	DIS1373222
Переключатель	две	настенный	250	20	95x95	серый	DIS1375222

Розетки RJ45, IP 66



Скрытый монтаж



Настенный монтаж

**Назначение:**

- коммутация оборудования при помощи разъемов типа RJ45.

**Условия монтажа:**

- настенный, либо скрытый монтаж;
- совместимость с системами "Express" и "Cosmec";
- для изделий с настенным монтажом для ввода кабеля предусмотрена перфорация под кабельные зажимы PG13,5/M20.

**Условия эксплуатации:**

- от -5 до +60 °C.

**Пример монтажа:**

- стр. 215.

Тип	Тип монтажа	Размеры фланца, мм	Цвет	Код
Розетка RJ45, кат. 5e	скрытый	95x95	серый	DIS137448150
Розетка RJ45, кат. 5e	настенный	95x95	серый	DIS137648150