

КРЫШКА Т-ОТВЕТВИТЕЛЯ БАЗОВОЙ СЕРИИ КТУ



Расшифровка артикула



Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO0740	KTU50	50	0,55	0,15
LO0710	KTU100	100	0,55	0,18
LO0720	KTU150	150	0,55	0,22
LO0730	KTU200	200	0,55	0,25
LO0750	KTU300	300	0,8	0,47
LO0760	KTU400	400	0,8	0,57
LO2549	KTU500	500	1,0	0,67
LO1990	KTU100(80/100)	100	0,8	0,17
LO1991	KTU150(80/100)	150	0,8	0,2
LO1992	KTU200(80/100)	200	0,8	0,24
LO1993	KTU300(80/100)	300	0,8	0,44
LO1994	KTU400(80/100)	400	0,8	0,53
LO1996	KTU500(80/100)	500	1,0	0,63

Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт

(80/100) – обозначает, что подходит для лотков с высотой борта 80 и 100 мм.

