

LEDVANCE ECOCLASS BLKH IP65



Основные особенности

- ✓ Бюджетный ЖКХ светильник
- ✓ Мощность 10, 20, 30 Вт
- ✓ Эффективность 95 лм/Вт
- ✓ Корпус из PC с интегрированным драйвером – IK08
- ✓ Для всех мощностей доступны версии с комбинированным датчиком движения и освещенности
- ✓ IP65 для температурного диапазона -25°..+40°C
- ✓ Установочные винты закрыты заглушками в цвет корпуса



ECOCLASS BLKH IP65

Наименование	EAN	Вт	лм	лм/Вт	К	CRI	Угол°	PF	Гарантия, г
ECOCLASS BLKH 10W 4000K WT IP65	4058075688377	10	950	95	4000	>80	120°	>0,5	2
ECOCLASS BLKH 10W 4000K S WT IP65	4058075688414	10	950	95	4000	>80	120°	>0,5	2
ECOCLASS BLKH 20W 4000K WT IP65	4058075688391	20	1900	95	4000	>80	120°	>0,5	2
ECOCLASS BLKH 20W 4000K S WT IP65	4058075688438	20	1900	95	4000	>80	120°	>0,5	2
ECOCLASS BLKH 30W 4000K WT IP65	4058075692091	30	2850	95	4000	>80	120°	>0,9	2
ECOCLASS BLKH 30W 4000K S WT IP65	4058075692114	30	2850	95	4000	>80	120°	>0,9	2



С микроволновым датчиком движения и освещенности:

- расстояние прямого обнаружения ≈ 8-9 м
- радиус обнаружения ≈ 4-6 м
- угол обнаружения ≈ 110-120°