

Пластиковые боксы под автоматы Lezard

Основные параметры:

- ударопрочный АБС-пластик
- степень защиты IP40
- рабочая температура от -15 до +60 градусов по С
- количество модулей - от 4 до 36
- количество рядов - от 1 до 3
- в комплект входит: DIN-рейка, маркировочная лента, дюбель-гвозди, суппорт с нулевыми шинами

Преимущества:

- крышка открывается вверх на 90 градусов и для удобства в эксплуатации фиксируется в 2-х положениях (открытом и закрытом)
- нулевая шина крепится на специальную панель (суппорт), изготовленную из термопластика, который самозатухает при температуре 960 градусов. Суппорт легко снимается и устанавливается в противоположную сторону. При этом имеет фиксацию.

Изображение	Артикул	Наименование
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ		
	730 1000 004	Бокс с прозрачной крышкой для внутренней установки 4-х модульных устройств
	730 1000 006	Бокс с прозрачной крышкой для внутренней установки 6-и модульных устройств
	730 1000 008	Бокс с прозрачной крышкой для внутренней установки 8-и модульных устройств
	730 1000 012	Бокс с прозрачной крышкой для внутренней установки 12-и модульных устройств
	730 1000 018	Бокс с прозрачной крышкой для внутренней установки 18-и модульных устройств



730 1000 024

Бокс с прозрачной крышкой для внутренней установки 24-х модульных устройств



730 1000 036

Бокс с прозрачной крышкой для внутренней установки 36-и модульных устройств

НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ



730 2000 004

Бокс с прозрачной крышкой для наружной установки 4-х модульных устройств



730 2000 006

Бокс с прозрачной крышкой для наружной установки 6-и модульных устройств



730 2000 008

Бокс с прозрачной крышкой для наружной установки 8-и модульных устройств



730 2000 012

Бокс с прозрачной крышкой для наружной установки 12-и модульных устройств



730 2000 018

Бокс с прозрачной крышкой для наружной установки 18-и модульных устройств



730 2000 024

Бокс с прозрачной крышкой для наружной установки 24-х модульных устройств



730 2000 036

Бокс с прозрачной крышкой для наружной установки 36-и модульных устройств