



## СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СДО 06


НОВИНКА

Для декоративной и фасадной подсветки конструкций и зданий, освещения площадей, стадионов, парков, автостоянок, рекламных стендов и сооружений, открытых пространств. Ассортимент расширен моделями в белом корпусе.













- Два цвета корпуса на выбор: черный и белый.
- Диапазон рабочих температур: -45 ÷ +50 °C.
- Ультратонкий корпус из литого алюминиевого сплава.

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол раскрытия луча, град	Цвет корпуса	Артикул
		4000				LPD0601-10-40-K02
СДО 06-10	10	6500	800	120		LPD0601-10-65-K02
		6500				LPD0601-10-65-K01 NEW
		4000				LPD0601-20-40-K02
СДО 06-20	20	6500	1600	120		LPD0601-20-65-K02
		6500				LPD0601-20-65-K01 NEW
СДО 06-30	30	4000				LPD0601-30-40-K02
		6500	2400	120		LPD0601-30-65-K02
		6500				LPD0601-30-65-K01 NEW
		4000				LPD0601-50-40-K02
СДО 06-50	50	6500	4000	120		LPD0601-50-65-K02
		6500				LPD0601-50-65-K01 NEW
СДО 06-70	70	6500	5600	120		LPD0601-70-65-K02
СДО 06-100	100	6500	8000	120		LPD0601-100-65-K02
СДО 06-150	150	6500	12 000	120		LPD0601-150-65-K02
СДО 06-200	200	6500	16 000	120		LPD0601-200-65-K02