
Nº	Код	Наименование	Упак. Е	д.	Длина	Ширина	Высота	Прочее
			м/шт.		MM	MM	MM	


#### Переходные соединители FM.


Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.



456	1449657 FM-100	10	ШТ	100	210	55
457	1449658 FM-200	10	ШТ	200	210	55
458	1449659 FM-300	10	ШТ	300	210	55

<b>Зажи</b> Горяч	Отверстие (мм)				
459	1449706 HTK-AS	10	ШТ	270	ø 34
460	1449707 HTK-LK	10	ШТ	150	ø 34
461	1449708 HTK-SK	10	ШТ	150	ø 34






254

50

#### Треугольная пластина AG.

Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.



462 1449690 AG 10 ШТ

Торцевая заглушка SP для профиля AS.

Пластмасса, оранжевая.

1449672 SP 463 10 20 26 48 ШΤ


# Торцевая заглушка ÄР для кабельных лестниц.


Пластмасса, оранжевая.

1449681 ÄP 464 10 ШТ 20 15 60


## Цинковая краска.

465 1449709 ZN SPRAY 1 200 ml ШΤ






254



## Т-образное соединение VFF для кабельных лестниц KSF80.

Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.



466	1449680 VFF/KSF80	10	ШТ	100	40	150			
Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и С1-С5.									
467	1430311 HST VFF/KSF80	10	ШТ	100	40	150			

### Промежуточная опора KSF-VT для кабельных лестниц KSF80.

Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

468 1449682 KSF-VT 10 ШТ 95 22 91

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5. 469 1430312 HST KSF-VT/KSF80 10 95 91 шт

