

Аксессуары для электропроводки в трубах

Аксессуары для электропроводки в трубах Дополняют линейку продукции, образуя электромонтажную систему для любого типа электрической проводки.



Угловые муфты

Мы постоянно улучшаем нашу продукцию, для того, чтобы соответствовать потребностям рынка. Угловые муфты значительно облегчают работу, особенно при монолитном строительстве и при производстве готовых строительных конструкций. Мы расширили наш ассортимент угловых муфт, теперь они подходят для соединения труб от 16 до 50 мм с различными углами изгиба.



Аксессуары для проводки в трубах

Муфты

Задачей различного типа муфт и других аксессуаров, таких как вводы, является удлинение монтажных труб и облегчение их подсоединения к монтажным и распределительным коробкам. Использование готовых изогнутых муфт экономит затраты на установку. Кроме того, они оснащены фиксатором для того чтобы избежать рассоединения труб в процессе заливки. Защитные муфты дают возможность устанавливать монтажную трубу в бетонную отливку в процессе возведения здания.

Муфты соединительные

Муфты AJ16, AJ20, AJ25, AJ32, AJ40, AJ50 используются для удлинения пластиковых труб при выполнении скрытой проводки в новых зданиях и предварительно изготовленных строительных конструкциях. Они имеют фиксатор, который обеспечивает соединение, столь же прочное, как и сам материал трубы.



ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ.
AJ16	64 100 11 301 166	Муфта, 16 мм	100/500
AJ20	64 100 11 301 203	Муфта, 20 мм	100/500
AJ25	64 100 11 301 258	Муфта, 25 мм	50/250
AJ32	64 100 11 301 326	Муфта, 32 мм	25/200
AJ40	64 100 11 301 401	Муфта, 40 мм	20/100
AJ50	64 100 11 301 500	Муфта, 50 мм	50/-

Аксессуары для проводки в трубах

Концевые муфты

Концевые муфты предназначены для защиты от попадания бетона в трубы в процессе строительства.



ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
AJ113	64 186 77 300 189	Концевая муфта, 32 мм, 90°	20/100
AJ114	64 186 77 300 196	Концевая муфта, 40 мм, 90°	20/100
AJ115	64 186 77 300 202	Концевая муфта, 50 мм, 90°	20/100

Переходная муфта

Переходная муфта AJ16.20, предназначена для соединения труб диаметра $\emptyset 16/\emptyset 20$.



ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
AJ16.20	64 100 11 305 164	Переходная муфта, 16 мм / 20 мм	100/500

Поворотная муфта, 20 мм

Может быть повернута на любой необходимый угол. Объемная, широкая поворотная секция облегчает монтаж проводки. На каждом конце - фиксатор.



ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
AJR20	64 100 11 301 838	Поворотная муфта, 20 мм	25/250

Концевые муфты

Концевые муфты AJ9.16, AJ10.20, AJ10.25 разработаны для случаев, когда труба проходит через бетон насквозь и выходит на поверхность и используются для присоединения труб в потолках к трубам внутри легких стен, подходящим непосредственно к выключателям или розеткам или к распределительным коробкам на стене.



ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
AJ9.16	64 100 11 301 562	Концевая муфта, 16 мм	50/250
AJ10.20	64 100 11 301 609	Концевая муфта, 20 мм	50/250
AJ10.25	64 100 11 301 616	Концевая муфта, 25 мм	25/150

Угловая муфта

Угловая муфта имеет клеящий слой, препятствующий отсоединению трубы, и используется, когда гнуть трубу сложно. Наиболее распространенный угол - 90°, но ассортимент также включает и другие углы.



ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
JMKL16	64 100 11 110 164	Угловая муфта, 16 мм	10/300
JMKL20	64 100 11 110 201	Угловая муфта, 20 мм	10/300
JMKL25	64 100 11 110 256	Угловая муфта, 25 мм	10/100
JMKL32	64 100 11 110 324	Угловая муфта, 32 мм	10/100
JMKL40	64 100 11 110 409	Угловая муфта, 40 мм	5/50
JMKL50	64 100 11 110 508	Угловая муфта, 50 мм	5/25

Угловые муфты 45°

Угловые муфты с 45° углом используются с защитными муфтами AJ10.20, AJ10.25 и AJ155 и монтажными и распределительными коробками, в том числе, в монолитном строительстве и предварительно изготовленных строительных конструкциях. Угловые муфты изготовлены таким образом, что можно легко присоединить трубу с длинной стороны муфты.



ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	уп./шт.
JMKL20.1	64 186 77 300 226	Угловая муфта $\emptyset 20$ мм, 45°	20/100
JMKL25.1	64 186 77 300 233	$\emptyset 25$ мм, 45°	20/100
JMKL32.1	64 186 77 300 240	$\emptyset 32$ мм, 45°	5/50

Аксессуары для проводки в трубах

Угловые муфты 90°

Угловые муфты с углом 90° и маленьким радиусом используются с концевиками JMKL25.11, JMKL32.11, AJ5.20, защитными муфтами AJ13, AJ14 и AJ15, монтажными и распределительными коробками, в том числе, в монолитном строительстве и предварительно изготовленных строительных конструкциях. Угловые муфты изготовлены таким образом, что можно легко присоединить трубу с длинной стороны муфты.

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ.
JMKL20.2	64 186 77 300 356	∅ 20 мм, 90°	10/100



Концевая муфта

После заливки бетоном концевая муфта обрезается на нужную длину и проводка продолжается трубой того же сечения. Пробка поставляется с каждой концевой муфтой.

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ.
JMKL25.11	64 186 77 300 516	Концевая муфта, 25 мм, заглушка с одной стороны	20/100
JMKL32.11	64 186 77 300 523	Концевая муфта, 32 мм, заглушка	20/100
JMKL25.12	64 186 77 300 561	Концевая муфта, 25 мм, 2 заглушки	20/100



Защитный фланец

Защитный фланец AS20 используется для крепления муфт, которые имеют пружинные защелки и диаметр 20 мм, к отливочной форме для бетона. После того, как форма будет демонтирована, монтажная труба любого сечения может быть подсоединена к фланцу и проводка продолжена.

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ.
AS20	64 100 11 301 746	Защитный фланец для муфт, 20 мм	50/250



Концевая муфта

Пробка поставляется вместе с каждой концевой муфтой. Концевая муфта AJ5.16, как правило, используется для завершения пластиковых труб в бетонной стяжке. После заливки концевая муфта обрезается на желаемую длину по одной из намеченных выемок и проводка продолжается трубой того же сечения. Пробка защищает трубу от грязи, бетона и посторонних объектов.

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ.
AJ5.16	64 100 11 301 661	Концевая муфта, 16 мм	25/250
AJ5.20	64 100 11 301 708	Концевая муфта, 20 мм	25/250
PMR38	64 100 11 310 915	Пробка для трубы, 16 / 20 / 25 мм	100/1000



Угловые муфты 90°

Угловые муфты с 90° углом и маленьким радиусом используются с концевиками для трубы AJ5.20, JMKL25.11, JMKL32.11, защитными муфтами AJ5.20, AJ13, AJ14 и AJ15, а также монтажными и распределительными коробками, в том числе, в монолитном строительстве и предварительно изготовленных строительных конструкциях. Угловые муфты изготовлены таким образом, что можно легко присоединить трубу с длинной стороны муфты.

ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ.
JMKL20.3	64 186 77 300 400	∅ 20 мм, 90°	20/100
JMKL20.4	64 186 77 300 424	∅ 20 мм, 90°	20/100
JMKL20.5	64 186 77 300 448	∅ 20 мм, 90°	20/200
JMKL25.2	64 186 77 300 455	∅ 25 мм, 90°	20/100
JMKL32.2	64 186 77 300 462	∅ 32 мм, 90°	20/100
JMKL40.1	64 186 77 300 479	∅ 40 мм, 90°	10/50
JMKL50.1	64 186 77 300 486	∅ 50 мм, 90°	10/50

