

Светодиодные энергосберегающие пылевлаго-защищенные светильники **NBL-P-LED**

Светильники NBL-P-LED могут быть использованы для внутреннего и наружного освещения. Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Основные преимущества:

- ✓ Корпус и рассеиватель из ударопрочного матового поликарбоната
- ✓ Высокоэффективные светодиоды Epistar
- ✓ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ✓ Долговечный силиконовый уплотнитель
- ✓ Драйвер с высоким КПД
- ✓ Низкие пульсации светового потока (<5%)
- ✓ Микроволновой датчик движения (для модели NBL-P-SNR)
- ✓ Диапазон рабочих температур окружающей среды от -40 до +40°C
- ✓ Срок службы 40 000 часов
- ✓ Гарантия 3 года



Светодиодные энергосберегающие пылевлаго-защищенные светильники **NBL-P-SNR-LED** со встроенным датчиком движения

Светильник оборудован встроенным датчиком движения, который реагирует на движение объектов управляя включением и выключением светового прибора. Микроволновый датчик создает зону электромагнитного поля, и реагирует на движения в этой зоне. В отличие от ультразвуковых и инфракрасных датчиков движения, на эффективность его работы практически не влияют изменения температуры, движения воздуха и малых объектов (птицы, насекомые) в зоне действия микроволнового поля.



Датчик движения оборудован тремя регулировочными ручками для гибкой настройки параметров работы:

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ (от 1 до 10 м). Регулятор расстояния до движущегося объекта, при котором происходит обнаружение.

ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ (от 10 секунд до 30 минут). Регулятор времени задержки выключения светильника при обнаружении движущегося объекта.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ (от 2 до 2000 Люкс). Регулятор позволяет задать уровень освещенности, при котором датчик начнет фиксировать движение, что поможет установить необходимый порог срабатывания.

Устанавливая промежуточные значения трех регуляторов Вы можете подобрать необходимые условия срабатывания датчика.

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение питания, В	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Индекс цветопередачи, Ra	Степень защиты	Размеры светильника, мм	Штрихкод
NBL-P-18-4K-WH-LED	18	165-265	1400	4000	>75	IP65	ø305×84	4670004 71920 6
NBL-P-18-4K-WH-SNR-LED	18	165-265	1400	4000	>75	IP65	ø305×84	4670004 71922 0

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.