

OEM-Pos04-60K

ПРИПОИ С КАНИФОЛЬЮ ПОС-60

Припои с канифолью Онлайт Монтаж ПОС-60 предназначены для пайки и лужения радио- и электроаппаратуры, печатных схем, где недопустим перегрев.

В припое содержится очищенный от примесей канифольный активный флюс, который обеспечивает прочное паяное соединение, а также снимает плёнку со спаиваемых поверхностей и защищает их от дальнейшего окисления при пайке.


60%

ОЛОВО

40%

СВИНЕЦ

**183–
190 °C**

 ТЕМПЕРАТУРА
ПЛАВЛЕНИЯ

- Не требует отмывки
- Содержит канифоль для надежных соединений
- Сверхчистый состав обеспечивает высокую устойчивость к коррозии, практически не требует отмывки
- Легкоплавкость и содержание канифоли гарантируют хорошую растекаемость на рабочей поверхности



Код продукта	Диаметр, мм	Вес, г	Состав	Температура плавления, °C	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OEM-Pos04-60K-1-K50	1	50	60% олово, 40% свинец	183–190	катушка	100/10/1	4650230 90164 4
OEM-Pos04-60K-1-K100	1	100	60% олово, 40% свинец	183–190	катушка	50/10/1	4650230 90165 1
OEM-Pos04-60K-1.5-K50	1,5	50	60% олово, 40% свинец	183–190	катушка	100/10/1	4650230 90166 8
OEM-Pos04-60K-1.5-K100	1,5	100	60% олово, 40% свинец	183–190	катушка	50/10/1	4650230 90167 5
OEM-Pos04-60K-2-K50	2	50	60% олово, 40% свинец	183–190	катушка	100/10/1	4650230 90168 2
OEM-Pos04-60K-2-K100	2	100	60% олово, 40% свинец	183–190	катушка	50/10/1	4650230 90169 9