


серия «ОЛИМП»



Индивидуальная упаковка

Применение

Превосходное решение для освещения помещений большой площади с высокими потолками (склады, производственные помещения, выставочные залы и т.д.), а также для организации наружного освещения. Подходят для промышленных светильников типа Spectr, НСП, РСР, ГСП.




Описание

Серия открытой установки «Олимп» разработана для Вас ТМ UNiVersal по самым высоким стандартам качества для безопасного и надежного использования. «Белая», «Бежевая», а так же деревянная палитра «Сосна» и «Бук» серии «Олимп» прекрасно дополнит любой интерьер. Ну а практичность, функциональность и простота монтажа покорит даже самого взыскательного покупателя.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Установка | открытая |
| Тип зажимов | винтовой |
| Степень защиты | IP 20 |
| Напряжение в сети | 220/250 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Номинальный ток: | |
| розетки | 16А |
| розетки TV, TF | 3 А |
| выключателя | 10А |
| Материал деталей контактных групп | латунь |
| Сечение присоединяемых контактов | от 0,1 до 2,5 мм ² |
| Срок службы (циклов вкл./выкл.) | розетки – 5 000 циклов выключателя – 40 000 циклов |
| Способ утилизации | как уничтожение бытовых отходов |
| Комплектность | изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Цвет | белый, бежевый, сосна, бук |

Преимущества



Соответствие ГОСТ:
гарантия качества продукции



Паспорт изделия:
гарантийные обязательства производителя



Не менее 10 лет службы:
подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ



Контакты из латуни:
большая пропускная сила тока



Корпус:
АБС-пластик



Основание:
пластик/керамика



Лицевая этикетка:
основная информация об изделии



Основная этикетка:
полная информация об изделии



Маркировка:
реальные технические характеристики



| Номенклатура | Схема | Артикул | Вес изделия в индивид. упаковке (кг) | Групповая упаковка | | Транспортная упаковка | | | | |
|---------------------|-------|---------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) | Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) | Вес НЕТТО (кг) | Вес БРУТТО (кг) | |
| цвет «СОСНА» | | | | | | | | | | |
| | | 00021 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 12 | 14 | |
| | | 00121 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 11 | 13 | |
| | | 00023 | 0,059 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 12 | 14 | |
| | | 00123 | 0,059 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 12 | 14 | |
| | | 00025 | 0,058 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 5 | 7 | |
| | | 00125 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 5 | 7 | |
| | | 00022 | 0,075 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 15 | 17 | |
| | | 00028 | 0,086 | 10 | 205×175×75 | 200 | 420×360×390 | 18 | 20 | |

| Внешний вид | Номенклатура | Схема | Артикул | Вес изделия в индивид. упаковке (кг) | Групповая упаковка | | Транспортная упаковка | | | |
|-------------|--|-------|---------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) | Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) | Вес НЕТТО (кг) | Вес БРУТТО (кг) |
| | Розетка двухместная б/з | | 00102 | 0,116 | 10 | 220×180×75 | 200 | 470×380×400 | 24 | 26 |
| | Выключатель одноклавишный с подсветкой | | 00128 | 0,136 | 10 | 230×140×115 | 200 | 470×300×600 | 24 | 26 |
| | Розетка телефонная | | 00034 | 0,039 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 3 | 5 |
| | Розетка телевизионная | | 00027 | 0,053 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 5 | 7 |

цвет «БУК»

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|----|------------|-----|-------------|----|----|
| | Выключатель одноклавишный | | 00021 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 12 | 14 |
| | Выключатель одноклавишный с подсветкой | | 00121 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 11 | 13 |
| | Выключатель двухклавишный | | 00023 | 0,059 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 12 | 14 |
| | Выключатель двухклавишный с подсветкой | | 00123 | 0,059 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 12 | 14 |

| Внешний вид | Номенклатура | Схема | Артикул | Вес изделия в индивид. упаковке (кг) | Групповая упаковка | | Транспортная упаковка | | | |
|-------------|--|-------|---------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) | Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) | Вес НЕТТО (кг) | Вес БРУТТО (кг) |
| | Выключатель одноклавишный проходной | | 00025 | 0,058 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 5 | 7 |
| | Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой | | 00125 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 5 | 7 |
| | Розетка одноместная б/з | | 00022 | 0,075 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 15 | 17 |
| | Розетка одноместная с/з | | 00028 | 0,086 | 10 | 205×175×75 | 200 | 420×360×390 | 18 | 20 |
| | Розетка двухместная б/з | | 00102 | 0,116 | 10 | 220×180×75 | 200 | 470×380×400 | 24 | 26 |
| | Выключатель одноклавишный с подсветкой | | 00128 | 0,136 | 10 | 230×140×115 | 200 | 470×300×600 | 24 | 26 |
| | Розетка телефонная | | 00034 | 0,039 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 3 | 5 |
| | Розетка телевизионная | | 00027 | 0,053 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 5 | 7 |



| Номенклатура | Схема | Артикул | Вес изделия в индивид. упаковке (кг) | Групповая упаковка | | Транспортная упаковка | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) | Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) | Вес НЕТТО (кг) | Вес БРУТТО (кг) | |
| цвет «БЕЛЫЙ» | | | | | | | | | | |
| Выключатель одноклавишный | | 00021 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 12 | 14 | |
| Выключатель одноклавишный с подсветкой | | 00121 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 11 | 13 | |
| Выключатель двухклавишный | | 00023 | 0,059 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 12 | 14 | |
| Выключатель двухклавишный с подсветкой | | 00123 | 0,059 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 12 | 14 | |
| Выключатель одноклавишный проходной | | 00025 | 0,058 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 5 | 7 | |
| Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой | | 00125 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 5 | 7 | |
| Розетка одноместная б/з | | 00022 | 0,075 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 15 | 17 | |
| Розетка одноместная с/з | | 00028 | 0,086 | 10 | 205×175×75 | 200 | 420×360×390 | 18 | 20 | |



| Номенклатура | Схема | Артикул | Вес изделия в индивид. упаковке (кг) | Групповая упаковка | | Транспортная упаковка | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) | Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) | Вес НЕТТО (кг) | Вес БРУТТО (кг) | |
| Розетка двухместная б/з | | 00102 | 0,116 | 10 | 220×180×75 | 200 | 470×380×400 | 24 | 26 | |
| Розетка двухместная с/з | | 00128 | 0,136 | 10 | 230×140×115 | 200 | 470×300×600 | 24 | 26 | |
| Розетка телефонная | | 00034 | 0,039 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 3 | 5 | |
| Розетка телевизионная | | 00027 | 0,053 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 5 | 7 | |
| цвет «БЕЖЕВЫЙ» | | | | | | | | | | |
| Выключатель одноклавишный | | 00021 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 12 | 14 | |
| Выключатель одноклавишный с подсветкой | | 00121 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 11 | 13 | |
| Выключатель двухклавишный | | 00023 | 0,059 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 12 | 14 | |
| Выключатель двухклавишный с подсветкой | | 00123 | 0,059 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 12 | 14 | |



| Номенклатура | Схема | Артикул | Вес изделия в индивид. упаковке (кг) | Групповая упаковка | | Транспортная упаковка | | | |
|--|-------|---------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) | Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) | Вес НЕТТО (кг) | Вес БРУТТО (кг) |
| Выключатель одноклавишный проходной | | 00025 | 0,058 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 5 | 7 |
| Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой | | 00125 | 0,056 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 5 | 7 |
| Розетка одноместная б/з | | 00022 | 0,075 | 10 | 185×155×85 | 200 | 470×380×330 | 15 | 17 |
| Розетка одноместная с/з | | 00028 | 0,086 | 10 | 205×175×75 | 200 | 420×360×390 | 18 | 20 |
| Розетка двухместная б/з | | 00102 | 0,116 | 10 | 220×180×75 | 200 | 470×380×400 | 24 | 26 |
| Выключатель одноклавишный с подсветкой | | 00128 | 0,136 | 10 | 230×140×115 | 200 | 470×300×600 | 24 | 26 |
| Розетка телефонная | | 00034 | 0,039 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 3 | 5 |
| Розетка телевизионная | | 00027 | 0,053 | 10 | 185×155×85 | 100 | 460×200×320 | 5 | 7 |

серия «КЛИО»


Описание

Электроустановочные изделия серии «Клио» ТМ UNIVersal предназначены для открытой установки. Благодаря своей универсальности и повышенному классу защиты IP44, они позволяют решать массу задач. Унифицированный корпус и увеличенное пространство для подключения проводов делают монтаж изделий серии «Клио» максимально простым и быстрым.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Установка | открытая |
| Тип зажимов | винтовой |
| Степень защиты | IP 44 |
| Напряжение в сети | 220/250 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Номинальный ток: розетки розетки TV, TF выключателя | 16А 3 А 10А |
| Материал деталей контактных групп | латунь |
| Сечение присоединяемых контактов | от 0,1 до 2,5 мм ² |
| Срок службы (циклов вкл./выкл.) | розетки – 5 000 циклов выключателя – 40 000 циклов |
| Способ утилизации | как уничтожение бытовых отходов |
| Комплектность | изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Цвет | белый |

Преимущества



Соответствие ГОСТ:
гарантия качества продукции



Паспорт изделия:
гарантийные обязательства производителя



Не менее 10 лет службы:
подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ



Контакты из латуни:
большая пропускная сила тока



Корпус:
АБС-пластик



Основание:
огнеупорный пластик



Лицевая этикетка:
основная информация об изделии



Основная этикетка:
полная информация об изделии



Маркировка:
реальные технические характеристики



Кабельный ввод:



Индивидуальная упаковка

Применение

Выключатели и розетки серии «Клио» со степенью защиты IP44 для открытой установки подходят для эксплуатации в сырых помещениях, подвалах, гаражах, мастерских, а также под навесом на открытом воздухе.

