

Термогигрометр

Измеритель влажности и температуры ADA ZHT100-70 – цифровой прибор для измерения влажности и температуры 2 в 1! Сфера применения: контроль параметров воздуха в помещении, системе вентиляции и т.п.

Влажность	Диапазон измерения	0~100%
	Диапазон измерения	±3% (20 до 80%); ±4.5% (0 до 20% и 80 до 100%)
Температура	Диапазон измерения	-20°C~70°C / -4°F до 158°F
	Точность измерения	±1.0°C/±1.8°F
Температура точки росы	Диапазон измерения	20°C~70°C / -4°F до 158°F
	Точность измерения *	±1.5°C/±2.7°F
Источник питания	3x1.5В AAA	

*Точность зависит от условий окружающей среды - 25°C; 40 RH% 100 RH%

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

прибор, батарейки, инструкция

ZHT 100-70



APT. A00516

Шумомер

Шумомер ADA ZSM 135 широко применяется в акустическом измерении, используется в автомобильной промышленности, архитектурно-строительном проектировании, в защите окружающей среды, медицинском обслуживании и т. д.

Уровень/точность измерительного диапазона	35dB~135dB/±2.0dB
Частотный диапазон	31.5Гц ~ 8КГц
Взвешивание по частоте	A
Диапазон/точность измеряемой температуры	-20°C ~ +70°C/±1.5°C
Питание	3 x AAA, 1,5В

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

прибор, батарейки, инструкция

ZSM 135



APT. A00517

Бесконтактный детектор напряжения AC

ZAC 1000 предназначен для бесконтактного обнаружения напряжения в розетках, осветительной арматуре, выключателях, проводах и кабелях, а также для определения места обрыва провода. Для работ в неосвещенных местах детектор оборудован фонариком.

Обнаруживаемый параметр	напряжение переменного тока, 90...1000В
Рабочая температура, °C	±1.5
Источник питания	2xAAA/1,5В

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

детектор напряжения, батарейки, инструкция

ZAC 1000



APT. A00106