


### Светильник подвесной для высоких пролётов пылевлагозащищённый **PHB UFO**

НОВИНКА

СУПЕР КАЧЕСТВО

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP65**





Светодиодный светильник **PHB UFO jazzway** предназначен для использования в складских помещениях, торговых и выставочных павильонах, спортивных залах. Отличительной особенностью светильника **PHB UFO** является конструкция корпуса на основе уникального алюминиевого конвекционного радиатора, который обеспечивает эффективное охлаждение.

На сегодняшний день в ассортименте **jazzway** представлены модели мощностью 100 Вт, 150 Вт и 200 Вт со световым потоком 10 000 лм, 15 000 лм и 20 000 лм. Светильник предназначен для установки на высоте от 6 до 10 м. Крепление светильника **PHB UFO** – подвесное, за рым-болт.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал плафона: закаленное стекло
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи:  $Ra \geq 75$
- Входное напряжение: 200–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi \geq 0,9$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации:  $-20...+40$  °С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантия на светильник: 3 года



Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры D×H/H1, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205009226	<b>PHB UFO 100W 5000K IP65</b>	100	5000	10 000	110°	Ø276×75/135	2,5	1
4895205009233	<b>PHB UFO 150W 5000K IP65</b>	150	5000	15 000	110°	Ø328×85/145	4,0	1
4895205009240	<b>PHB UFO 200W 5000K IP65</b>	200	5000	20 000	110°	Ø370×88/148	4,9	1