



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT HG</b>	
	Для влажной резки кафеля и керамогранита. <b>Тонкий рез.</b> Изготовлен по технологии горячего спекания. Алмазная режущая кромка высотой 5 мм и толщиной 1,2 мм; толщина диска 1,0 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износостойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37442	115 x 1,2 x 5,0 x 22,2 мм	50/100
37443	125 x 1,2 x 5,0 x 22,2 мм	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT HG</b>	
	Для влажной резки кафеля и керамогранита. <b>Тонкий рез.</b> Изготовлен по технологии горячего спекания. Алмазная режущая кромка высотой 5 мм и толщиной 1,4 мм; толщина диска 1,0 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Повышенная износостойчивость. Материал: термообработанная высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37446	115 x 1,4 x 5,0 x 22,2 мм	25/100
37447	125 x 1,4 x 5,0 x 22,2 мм	25/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b> <b>! НОВИНКА</b>	
	Сплошной. <b>Тонкий рез.</b> Для влажной резки кафеля и керамогранита. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37449	115 x 1,4 x 10 x 22,2 мм	100
37450	125 x 1,5 x 10 x 22,2 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	Сплошной, для влажной резки. Предназначен для резки кафеля. Высота алмазной режущей кромки 5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 1,8 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37452	115 x 1,8 x 5,0 x 22,2 мм	100/200
37453	125 x 1,9 x 5,0 x 22,2 мм	100



**ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ**

37437  
37440

См. на стр. 78

- «Универсал-плюс». Универсальный.
- Посадочный диаметр 22,2 мм.
- Высота алмазной режущей кромки 10 мм.
- Предназначен для углошлифовальных машин. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	Сплошной, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Для электроплиткорезов. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37455	180 x 1,9 x 7,0 x 25,4 мм	50
37456	200 x 2,2 x 7,0 x 25,4 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	Сегментный, для сухой и влажной резки. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37462	115 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	100/200
37463	125 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50/200
37464	150 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	100
37465	180 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50
37467	230 x 2,4 x 7,5 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	«Турбо». Для сухой и влажной резки. Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37472	115 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50/200
37473	125 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50/100
37474	150 x 2,4 x 7,5 x 22,2 мм	100
37475	180 x 2,6 x 7,5 x 22,2 мм	50
37477	230 x 2,8 x 7,5 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	«Турбо-волна». Универсальный, усиленный, для сухой и влажной резки. Применяется для резки особо твердых материалов: бетона, кирпича, гранита, мрамора, камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37483	125 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	50/200
37487	230 x 2,8 x 7,0 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	«Модерн». Универсальный. Для сухой и влажной резки. Предназначен для резки бетона, кирпича, керамогранита, мрамора и камня. Большой зуб, продлевающий срок службы. Высота алмазной режущей кромки 8 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37493	125 x 2,5 x 8,0 x 22,2 мм	50/200
37497	230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Крупный скошенный зуб, продлевающий срок службы. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37503	125 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	100
37507	230 x 2,4 x 10 x 22,2 мм	25