



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 ØFIT IT	
	D 150 мм. Цена за набор 5 шт. На тканевой основе с липучкой. Используются со шлифовальными дисками. Для работы по дереву и металлу. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.	
39801	P36	50/200
39802	P40	50/200
39803	P60	50/200
39804	P80	50/200
39805	P100	50/200
39806	P120	50/200
39807	P150	50/200
39808	P180	50/200
39809	P240	50/200
39810	P320	50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 ØFIT IT	
39866	125 мм	150

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ВОЙЛОЧНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 ØFIT IT	
	Для финишной полировки различных поверхностей. Используется с полировальной машиной или УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: полировальный слой - войлок, подложка - фиберглас, обод - инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
39869	125 мм	100/200

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 ØFIT IT	
	Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Соединение «внахлест».	
39682	75 x 457 мм, P40	30/60
39683	75 x 457 мм, P60	30/60
39684	75 x 457 мм, P80	30/60
39685	75 x 457 мм, P100	30/60
39686	75 x 457 мм, P120	30/60
39687	75 x 457 мм, P150	30/60
39688	75 x 457 мм, P180	30/60
39689	75 x 457 мм, P240	30/60
39690	75 x 457 мм, P320	30/60
39692	75 x 533 мм, P40	30/60
39693	75 x 533 мм, P60	30/60
39694	75 x 533 мм, P80	30/60
39695	75 x 533 мм, P100	30/60
39696	75 x 533 мм, P120	30/60
39697	75 x 533 мм, P150	30/60
39698	75 x 533 мм, P180	30/60
39699	75 x 533 мм, P240	30/60
39700	75 x 533 мм, P320	30/60

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 АНУРС	
	Тип 2 (Конический). Для УШМ. Шлифовальный. 72 лепестка. Лепестки расположены под углом. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: х/б ткань, стекловолокно, абразивный слой из оксида алюминия.	
39911	125 мм, P36	200
39912	125 мм, P40	200
39913	125 мм, P60	200
39914	125 мм, P80	200
39915	125 мм, P100	200
39916	125 мм, P120	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 ØFIT IT	
	Тип 2 (Конический). Торцевой. Для углошлифовальных машин. 72 лепестка. Посадочный диаметр 22,2 мм.	
39540	115 мм, P24	5/100
39541	115 мм, P36	5/100
39542	115 мм, P40	5/100
39543	115 мм, P60	20/100
39544	115 мм, P80	20/100
39545	115 мм, P100	20/100
39546	115 мм, P120	5/100
39550	125 мм, P24	100
39551	125 мм, P36	100
39552	125 мм, P40	20/100
39553	125 мм, P60	100
39554	125 мм, P80	100
39555	125 мм, P100	20/100
39556	125 мм, P120	20/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 АНУРС ! НОВИНКА	
	Цена за набор 5 шт. Водостойкая. Соединение «внахлест». Для обработки деревянных, металлических и пластиковых поверхностей, снятия с них краски, лака, заусенцев и ржавчины. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.	
39701	75 x 457 мм, P40	50
39702	75 x 457 мм, P60	50
39703	75 x 457 мм, P80	50
39704	75 x 457 мм, P120	50
39705	75 x 457 мм, P180	50
39706	75 x 533 мм, P40	50
39707	75 x 533 мм, P60	50
39708	75 x 533 мм, P80	50
39709	75 x 533 мм, P120	50
39710	75 x 533 мм, P180	50

ЧЕХОЛ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 ØFIT IT	
	На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: натуральная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
39861	125 мм	150

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 ØFIT HQ	
	Тип 1 (Плоский). 80 лепестков. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для сухого шлифования и снятия краски с нержавеющей стали , инструментальной стали, чугуна, цветных металлов, пластика, дерева. Материал: абразивный слой - 100% цирконий, основа - х/б ткань, подложка - стекловолокно, обод - инструментальная сталь.	
39972	125 мм, P40	10/200
39973	125 мм, P60	10/200
39974	125 мм, P80	10/200
39975	125 мм, P100	10/200
39976	125 мм, P120	10/200