


Лента монтажная



Назначение


- крепление монтажных конструкций или кабельных трасс к потолку или стене.

Особенности

- простота монтажа;
- возможность организации подвеса на большой высоте.

Ширина b, мм	Монтажный размер d1, мм	Монтажный размер d2, мм	Толщина, мм	Шаг отверстий, мм	Максимальная нагрузка, кг	Код, исп. 1
17	6	4	0,6	20	50	СМ610040
25	9	4	0,8	33	75	СМ610050

Стальной забивной анкер



Назначение

- крепление тяжелых конструкций к бетону, природному камню и полнотелому кирпичу.

Особенности

- быстрый монтаж;
- небольшая глубина высверливаемого отверстия;
- возможность ослабления крепления в любое время.

Диаметр резьбы	Длина анкера, мм	Диаметр сверла, мм	Глубина внутренней резьбы, мм	Глубина бурения, мм	Момент затяжки, Нм	Минимальное расстояние между анкерами, мм	Минимальное расстояние от края, мм	Нагрузка на вырыв для бетона С 20/25, кН*	Код
a	m	b	l	h					
M6	25	8	11,5	27	4	48	48	10,3	СМ400625
M8	30	10	13,5	32	8	64	64	11,7	СМ400830
M10	40	12	16	42	15	80	80	12,8	СМ401040
M12	50	15	21	53	35	96	96	22,7	СМ401250
M16	65	20	26	68	60	128	128	26,87	СМ401665