

СС-56 красный



Светофоры предназначены:

- для внутренней световой сигнализации в производственных помещениях;
- для иллюминации и освещения, в том числе декоративного (цветного).

Рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частоты 50 Гц.

В зависимости от исполнения светофильтры изготавливаются из бесцветного(прозрачного), красного, зеленого и желтого стекла.

Технические условия ТУ 16-535.591-80

Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 54
Климатическое исполнение и категория размещения	У2
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов	M4
Класс от поражения электрическим током	1
Срок службы до списания, лет	5
Габаритные размеры ДхН, мм	200x165
Масса, кг	1,6
Диапазон рабочих температур	от -45° до +40°С
Маркировка взрывозащиты	-
Мощность лампы, Вт	60
Тип лампы	Лампа накаливания
Тип патрона	E27
ЭПРА	Нет

В комплект поставки входит:

1. Светофор - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации ИЖЦУ.676111.249 РЭ - 1 шт. на 25 светофоров, но не менее 1 шт. на партию.

Примечание: Лампа в комплект поставки не входит.