


Крестовой соединитель для плоских и круглых проводников




Тип	Провод- ники мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
250 VA	Rd 8-10/FL30	25	10,260	5312922
250 V4A	Rd 8-10/FL30	10	10,260	5312925

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 V4A Нержавеющая сталь 1.4571 €/100 шт.

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10
- проводники: Rd 8-10 x FL 30
- проводники: FL 30 x FL 30
- смонтирован при помощи 2 шестигранных болтов M8 x 20

Крестовой соединитель для плоских и круглых проводников




Тип	Провод- ники мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
252 GB 10x45	8-10 x FL30	10	34,800	5312657

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

FT/VA оцинкованный методом горячего погружения/нержавеющая сталь 1.4301

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- посадка: Rd 8-10 x FL 30
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8

Диагональный соединитель




Тип	Раз- мер L мм	Провод- ники мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
250 A-FT	40	Rd 6-22/max. FL50	25	28,800	5313015
250 AS-FT	20	Rd 6-22/max. FL50	25	26,000	5313031
250 A	40	Rd 6-22/max. FL50	25	28,800	5313058

Сталь Сталь €/100 шт.

FT Горячая оцинковка

- для соединения стальной арматуры Ø 6-22 мм и плоского проводника 50 x 4 мм;
- с болтами M10 x 40;
- версия ...-AS с болтами M10 x 20;
- простой монтаж благодаря сквозным отверстиям.

Диагональный соединитель



Тип	Раз- мер L мм	Провод- ники мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
250 A-VA	40	Rd 6-22/max. FL50	10	28,800	5313023

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

- для соединения стальной арматуры Ø 6-22 мм и плоского проводника 50 x 4 мм;
- с болтами M10 x 40;
- версия ...-AS с болтами M10 x 20;
- простой монтаж благодаря сквозным отверстиям.