


Коньковый держатель проволоки с натяжной пружиной

Тип	Провод-ники		Монтажная высота мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм				
132 U 35	RD 8	35		20	6,800	5203018

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

- для круглых проводников Rd 8;
- диапазон зажима в 280-380 мм.




Коньковый держатель проволоки с натяжной пружиной

Тип	Провод-ники		Монтажная высота мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм				
132 U	RD 8	20		20	6,000	5203015

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

- для круглых проводников Rd 8;
- диапазон зажима в 280-380 мм.




Коньковый держатель проволоки с натяжной пружиной

Тип	Провод-ники		Монтажная высота мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм				
132 U-CU	RD 8	20		10	0,600	5203023

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

Cu омедненный

- для круглых проводников Rd 8;
- диапазон зажима в 280-380 мм.




Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы, 185-260 мм, для круглых проводников Rd 8

Тип	Провод-ники		Монтажная высота мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм				
132 VA 35	Rd 8	35		20	13,700	5202836

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

- регулируемая ширина 185-260 мм;
- быстрый монтаж с помощью барашкового винта.




Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы, 185-260 мм, для круглых проводников Rd 8

Тип	Провод-ники		Монтажная высота мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм				
132 VA	Rd 8	20		20	12,900	5202833

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

- регулируемая ширина 185-260 мм;
- быстрый монтаж с помощью барашкового винта.



Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы, 185-260 мм, для круглых проводников Rd 8

Тип	Провод-ники		Монтажная высота мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм				
132 CU	Rd 8	20		10	13,400	5202868

Cu Медь

- регулируемая ширина 185-260 мм;
- быстрый монтаж с помощью барашкового винта.

