


## Кровельные держатели проволоки, для черепичной, шиферной и волнообразной кровли

### Держатель проволоки для черепичной и шиферной кровли, для круглых проводников Rd 8-10




Тип	Провод-	Длина	Монтажная	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	ники мм	мм	высота мм			
<b>157 NB-VA</b>	Rd 8-10	260	27	20	6,000	<b>5215277</b>

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/100 шт.

- с отверстиями Ø 5,5 мм;
- держатель из полиамида.

### Держатель проволоки для черепичной и шиферной кровли, высота 74 мм




Тип	Провод-	Длина	Монтажная	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	ники мм	мм	высота мм			
<b>157 ND-VA</b>	Rd 8-10	260	74	20	6,000	<b>5215307</b>

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/100 шт.

- высота держателя проволоки: 74 мм;
- с отверстием Ø 5,5 мм;
- держатель из полиамида.

### Держатель проволоки для черепичной, шиферной и волнообразной кровли, с перемычкой




Тип	Провод-	Монтажная	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	ники мм	высота мм			
<b>133 A</b>	Rd 8-10	50	20	9,000	<b>5202248</b>

PA полиамид

€/100 шт.

- с зажимным наконечником из мягкого и устойчивого к атмосферному воздействию ПВХ;
- просверленное отверстие Ø = 16 мм;
- распорка из полиамида, серая.

### Держатель проволоки для черепичной, шиферной и волнообразной кровли, с держателем провода




Тип	Провод-	Монтажная	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	ники мм	высота мм			
<b>133 NB</b>	Rd 8-10	67	20	8,000	<b>5202213</b>

PA полиамид

€/100 шт.

- с зажимным наконечником из мягкого и устойчивого к атмосферному воздействию ПВХ;
- просверленное отверстие Ø = 16 мм;
- распорка и держатель провода из полиамида, серые.

### Держатель проволоки для черепичной, шиферной и волнообразной кровли, для круглых проводников Rd 8



Тип	Провод-	Монтажная	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	ники мм	высота мм			
<b>159 VA-V</b>	Rd 8	21	20	3,900	<b>5217075</b>

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/100 шт.

- нижняя часть и держатель из нержавеющей стали (V2A);
- основание с продольным отверстием Ø 8,5 мм.