


Держатель для плоских проводников FL с перемычкой, высота 30 мм




Тип	Раз- мер В мм	Провод- ники мм	Резьба	Уп. Вес		Арт.-№
				Шт.	кг/100 шт.	
168 FL40-M8	66	FL 40	M8	20	8,200	5229553

TG Ковкий чугун

FT Горячая оцинковка

- для плоского проводника;
- с внутренней резьбой (G);
- высота монтажа 30 мм.

Держатель для плоских проводников FL с перемычкой, высота 30 мм




Тип	Раз- мер В мм	Провод- ники мм	Резьба	Уп. Вес		Арт.-№
				Шт.	кг/100 шт.	
168 FL30-M6	56	FL 30	M6	20	7,640	5229464
168 DIN 30	56	FL 30	M8	20	7,320	5229480

Zn литьё из цинкового сплава под давлением

G гальванически оцинкованный **VZ** оцинкованный

- для плоского проводника;
- с внутренней резьбой (G);
- высота монтажа 30 мм.

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, с квадратным штифтом




Тип	Провод- ники мм	Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
163 70 FT	Rd 8-10	70	50	8,476	5223075
163 100 FT	Rd 8-10	100	50	10,056	5223105
163 150 FT	Rd 8-10	150	50	14,400	5223156
163 200 FT	Rd 8-10	200	20	18,880	5223202

Сталь Сталь

FT Горячая оцинковка

- комплект с перемычкой и шестигранными болтами;
- с квадратным штифтом для быстрого монтажа;
- с шестигранными болтами из VA.

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, с квадратным штифтом




Тип	Провод- ники мм	Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
163 100 CU	Rd 8-10	100	10	10,840	5223601

Cu Медь

- комплект с перемычкой и шестигранными болтами;
- с квадратным штифтом для быстрого монтажа;
- с шестигранными болтами из VA.

Держатель для плоских проводников FL 30 мм, с перемычкой, с круглым штифтом



Тип	посадка мм	Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
166 LS 70	FL30	70	50	9,140	5226570

Сталь Сталь

FT Горячая оцинковка

- с перемычкой и 2 шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA);
- с круглым штифтом Ø 9 мм.