

Соединитель быстрого монтажа Vario



Тип	Провод- ники мм	Раз- мер а мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
249 8-10 ST	Rd 8-10	40	20	10,800	5311500
249 B ST	Rd 8-10	40	100	10,800	5311705


Сталь

Сталь

€/100 шт.

FT Горячая оцинковка

- для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений;
- быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



Соединитель быстрого монтажа Vario




Тип	Провод- ники мм	Раз- мер а мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
249 8-10 ALU	Rd 8-10	44	30	6,600	5311519
249 B ALU	Rd 8-10	44	100	7,250	5311713

Alu

Алюминий

€/100 шт.

- для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений;
- быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



Соединитель быстрого монтажа Vario




Тип	Провод- ники мм	Раз- мер а мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
249 8-10 VA	Rd 8-10	40	10	10,700	5311551

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/100 шт.

- для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений;
- быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



Соединитель быстрого монтажа Vario



Тип	Провод- ники мм	Раз- мер а мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
249 8-10 V4A	Rd 8-10	—	10	9,500	5311404

V4A Нержавеющая сталь 1.4571/1.4404

€/100 шт.

- для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений;
- быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).

